



Cámara Bala TURBOHD / 2 MP 1080p / Color 24/7 / Lente 2.8 mm 102° / Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP66 / Policarbonato

SKU: THC-B129-P Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$375.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles con tecnología ColorVu Lite que garantiza imagen a color las 24 horas del día. Equipada con lente fijo de 2.8 mm y apertura F1.0 que maximiza la captación de luz en condiciones de mínima iluminación. Su sistema de luz blanca integrada alcanza 20 metros (65.6 pies), permitiendo iluminar el área de vigilancia para mantener el color incluso en completa oscuridad. Diseñada para aplicaciones en bares, comercios, oficinas y hogares donde la identificación precisa de colores es crítica para el análisis de eventos.

Características Principales

- Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 MP Full HD)
- Tecnología ColorVu Lite con imagen a color 24/7
- Apertura F1.0 para óptima captación de luz ambiental
- Iluminación mínima: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux con luz blanca activada
- Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de apertura horizontal de 102°
- Alcance de luz blanca: 20 m (65.6 ft)
- DWDR (Digital Wide Dynamic Range) para escenas de alto contraste
- Compatibilidad multitecnología seleccionable: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS
- Protección IP66 para uso interior y exterior
- Carcasa construida en policarbonato

Especificaciones Técnicas

Iluminación mínima: 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux con luz blanca

WDR: DWDR digital

Óptica

Lente: 2.8 mm fijo

Ángulo de apertura: 102° horizontal

Apertura: F1.0

Iluminación: Luz blanca

Tipo: Luz blanca

Alcance: 20 m (65.6 ft)

Función: Iluminación de escena para color 24/7

Video

Señales compatibles: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS

Selección: Mediante switch en mazo de cables

Mecánico

Protección: IP66

Material: Policarbonato

Uso: Interior y exterior

ESPECIFICACIONES

Característica 1	ColorVu Lite con apertura F1.0 para máxima captación de luz
Característica 2	Iluminación mínima de 0.001 lux para visión nocturna a color
Característica 3	DWDR para compensación de luz en escenas de alto contraste
Característica 4	Selector de tecnología en cableado: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS
Característica 5	Carcasa de policarbonato resistente para entornos exigentes
Característica 6	Operación continua a color para identificación precisa 24/7