



Cámara Bala TURBOHD / 2 MP 1080p / Color 24/7 / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / Metal

SKU: DS-2CE10DF0T-F Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$582.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cámara bala TURBOHD de 2 megapíxeles diseñada para mantener imagen a color durante las 24 horas del día mediante iluminación blanca integrada de 20 metros (65.6 pies). Incorpora lente fijo de 2.8 mm con apertura de 98° que proporciona cobertura panorámica amplia, ideal para monitoreo de perímetros y áreas extensas. La carcasa metálica con certificación IP67 garantiza resistencia a polvo, lluvia y condiciones climáticas adversas en instalaciones exteriores. Soporta cuatro tecnologías de transmisión video seleccionables directamente en el mazo de cables, facilitando su integración en infraestructuras de videovigilancia existentes sin reemplazo completo de equipamiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Resolución máxima 2 MP Full HD (1920 x 1080)Iluminación mínima 0.001 lux @ F1.0 (AGC ON)Lente fijo 2.8 mm, ángulo de apertura 98°Luz blanca 20 m (65.6 ft) para color 24/7 con iluminación activa del sitio4 tecnologías seleccionables: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS analógico 1200 TVLdWDR / BLC / HLC para compensación de luz en escenarios de alto contrasteCambio de tecnología únicamente disponible en resolución máximaCarcasa metálica con protección IP67 para exteriorRango de temperatura de operación: -40°C a 60°CAlimentación 12 VCC / consumo 2.4 W<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Video e Imagen</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0, AGC ON</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Lente: 2.8 mm fijo</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Ángulo de visión: 98°</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Iluminación: Luz blanca 20 m (65.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Funciones WDR: dWDR, BLC, HLC</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Señal y Compatibilidad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Tecnologías: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Resolución CVBS: 1200 TVL</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Selección: Por mazo de cables</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Restricción: Cambio de tecnología solo en resolución máxima</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Material: Carcasa metálica</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Protección: IP67 (polvo y agua)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Uso: Interior / Exterior</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Temperatura: -40°C a 60°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Alimentación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;*>Consumo: 2.4 W</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color las 24 horas con iluminación propia
Característica 2	Minima iluminación 0.001 lux para escenarios de baja luz
Característica 3	Carcasa metálica con grado de protección IP67
Característica 4	Compatibilidad multitecnología seleccionable por cableado
Característica 5	Ángulo de apertura amplio de 98° para cobertura extendida
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C