



Cámara Bala TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Gran Angular 104.5° / IP67 / Micrófono / 4 Tecnologías

SKU: DS-2CE17K0T-LFS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$836.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de videovigilancia tipo bala con tecnología TURBOHD que ofrece resolución 3K (2960 x 1665 píxeles) para captura de imagen con alto nivel de detalle. Equipada con sistema de iluminación dual que combina LED infrarrojo y luz blanca, ambos con alcance de 40 m (131.2 ft), permitiendo grabación a color en condiciones de baja luminosidad. Incorpora micrófono integrado para captura de audio en área de 5 a 8 m². La lente de 2.8 mm proporciona ángulo de visión horizontal de 104.5° para cobertura amplia. Soporta cuatro tecnologías de señal (HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS) que facilitan la integración con infraestructuras existentes. Grado de protección IP67 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución 3K: 2960 x 1665 píxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente 2.8 mm, ángulo de visión 104.5°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance IR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono integrado para audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>dWDR para compensación de luz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución: 3K (2960 x 1665)<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm<li style='padding: 5px 0;'>Ángulo de visión: 104.5°<li style='padding: 5px 0;'>IR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 5px 0;'>dWDR</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>Tipo: Bala<li style='padding: 5px 0;'>Protección: IP67<li style='padding: 5px 0;'>Uso: Exterior<li style='padding: 5px 0;'>Micrófono integrado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>HD-TVI<li style='padding: 5px 0;'>HD-CVI<li style='padding: 5px 0;'>AHD<li style='padding: 5px 0;'>CVBS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión a color 24/7 con iluminación Dual Light IR + blanca 40 m
Característica 2	Captura de audio en área de 5 a 8 m² con micrófono integrado
Característica 3	Compatibilidad multiformato TVI/CVI/AHD/CVBS para migraciones sin reemplazo
Característica 4	Identificación precisa con resolución 3K y sensibilidad 0.001 lux @ F1.0
Característica 5	Cobertura amplia con lente gran angular 104.5° sin puntos ciegos
Característica 6	Resistencia exterior IP67 para operación continua en condiciones adversas