



Cámara Bala TURBOHD / 3K 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / Gran Angular 104.9° / Dual Light IR 30 m (98.4 ft) + Luz Blanca 20 m (65.6 ft) / IP67 / Audio Integrado / 4 Tecnologías / Metal

SKU: DS-2CE16K0T-LFS Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$710.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de videovigilancia tipo bala en formato TURBOHD con resolución 3K (2960 x 1665) para captura de detalle facial y de objetos a distancia media. Equipada con lente fijo de 2.8 mm que proporciona campo visual de 104.9°, óptimo para cobertura de áreas amplias con reducción de puntos ciegos. Sistema de iluminación dual con LED infrarrojo de alcance 30 m (98.4 ft) para operación nocturna discreta y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para escenarios que requieren identificación cromática en condiciones de oscuridad total. Carcasa metálica con grado de protección IP67 que permite instalación en exteriores expuestos a polvo, lluvia y variaciones térmicas. Micrófono de alta fidelidad integrado para captura de audio en áreas de 5-8 m², eliminando necesidad de cableado adicional para canal de sonido. Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS que facilita integración en infraestructuras de videoanalógico existentes sin sustitución de cableado coaxial. Tecnología dWDR para compensación de escenas con alto rango dinámico y contraluz.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 3K: 2960 x 1665 píxeles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo: 2.8 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulo de visión horizontal: 104.9°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación IR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP67<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Micrófono integrado: cobertura 5-8 m²<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnologías soportadas: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">dWDR (Digital Wide Dynamic Range)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material de carcasa: metal</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 3K (2960 x 1665)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ángulo de visión: 104.9°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: ColorVu + IR + luz blanca<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IR alcance: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Luz blanca alcance: 20 m (65.6 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">dWDR: compensación de contraluz digital</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de cámara: Bala (bullet)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: metal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Uso: exterior e interior<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Audio: micrófono integrado, área 5-8 m²</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad: grabadores TURBOHD multitecnología<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">App de gestión: Hik-Connect<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Contenido: cámara, accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Audio ambiental integrado en área de 5-8 m² sin dispositivos externos
Característica 3	Iluminación Dual Light adaptable: IR invisible o luz blanca para escenarios variables
Característica 4	Gran angular 104.9° que reduce puntos ciegos en monitoreo perimetral
Característica 5	Carcasa metálica IP67 para instalación directa en condiciones climáticas extremas
Característica 6	dWDR que compensa contraluz en entradas, ventanas y zonas de transición lumínica

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 18/09/2026 19:23