



Cámara Bala TURBOHD / 3K / Dual Light 20 m (65.6 ft) / Lente 2.8 mm / 105° HFOV / IP66 / Audio por Coaxitron / Smart-Hybrid Light

SKU: B3K-TURBO-HDL Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$526.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara bala TURBOHD de 3K con tecnología Dual Light para operación a color 24/7 en entornos de seguridad profesional. Resolución de 2960 × 1665 píxeles con lente de 2.8 mm que proporciona un campo de visión horizontal de 105°, permitiendo cobertura amplia con un solo dispositivo. Integra iluminación inteligente con IR de 20 m (65.6 ft) para visión nocturna monocromática y luz blanca de 20 m (65.6 ft) activada por eventos para captura a color en total oscuridad. Soporta transmisión de audio mediante tecnología Coaxitron a través del cable de video coaxial, eliminando la necesidad de cableado adicional para audio. Construcción metálica con protección IP66 para instalación en interiores y exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas.

Características Generales

Resolución 3K: 2960 × 1665 píxeles

Tecnología Dual Light: IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)

Lente fijo 2.8 mm con ángulo de visión horizontal de 105°

Audio por Coaxitron (transmisión TVI a través de cable de video)

Protección IP66, construcción metálica

Funciones de imagen avanzada: WDR digital, BLC, HLC

Compatibilidad de señal: TVI, AHD, CVI, CVBS

Tecnología Smart-Hybrid Light

Desempeño de Video

Resolución: 3K (2960 × 1665)

Lente: 2.8 mm fijo

Ángulo de visión horizontal: 105°

Iluminación nocturna: IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)

Tecnología de iluminación: Smart-Hybrid Light / Dual Light

WDR: Digital

BLC / HLC: Soportado

Físicas y Eléctricas

Tipo de cámara: Bala

Material: Metal

Grado de protección: IP66

Uso: Interior / Exterior

Interfaces y Compatibilidad

Audio: Coaxitron (transmisión TVI por cable de video)

Formatos de señal compatibles: TVI, AHD, CVI, CVBS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de audio integrada por coaxitron sin cableado adicional
Característica 2	WDR digital, BLC y HLC para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 3	Compatibilidad TVI-AHD-CVI-CVBS para integración flexible en instalaciones existentes
Característica 4	Construcción metálica con grado IP66 para operación continua en exteriores
Característica 5	Iluminación inteligente con IR y luz blanca activada por eventos nocturnos
Característica 6	Campo de visión horizontal de 105° para cobertura amplia con un solo dispositivo