



SKU: THC-B157-LMS Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

3K 2960 x 1665) diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren captura de imagen detallada en condiciones de iluminación variable. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para grabación a color en escenarios nocturnos durante eventos detectados. El lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 105°, ideal para monitoreo de áreas amplias con un solo dispositivo. Soporta cuatro tecnologías de transmisión video seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS), facilitando la integración en infraestructuras de cableado coaxial existentes sin necesidad de sustitución de equipos. La función de audio por Coaxitron permite transmisión de audio sobre el mismo cable coaxial en modo TVI, reduciendo costos de cableado adicional. Carcasa metálica con grado de protección IP66 para operación confiable en interiores y exteriores.

Características Generales:

- Resolución máxima: 3K megapíxeles (2960 x 1665)
- Lente: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 105°
- Iluminación nocturna: Coaxitron Dual Light – Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)
- Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS (seleccionables)
- Audio: Por Coaxitron (exclusivo en modo TVI)
- Protección: IP66 para uso interior y exterior
- Material: Carcasa metálica, peso 350 g
- Resolución: 3K (2960 x 1665)
- Ángulo de visión: 105° horizontal
- Iluminación luz blanca: 20 m (65.6 ft)
- WDR: Digital (DWR)
- Funciones: BLC, HLC
- Desempeño
- Alimentación: 12 VDC
- Material: Metal
- Peso: 350 g
- Uso: Interior y exterior
- Accesorio opcional: Caja de conexiones DS-1280Z-X5

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Graba a color en modo nocturno con luz blanca inteligente
Característica 2	WDR digital para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 3	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/ CVBS sin cambiar cableado
Característica 4	Audio integrado por coaxitron sobre cable coaxial existente
Característica 5	Carcasa metálica de 350 g con protección IP66 para exterior
Característica 6	Ángulo de visión ultra amplio de 105° para cobertura extendida