



Cámara Bala TURBOHD / 4K 8 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Audio Bidireccional Full Duplex / IP67 / Coaxitron 120 m (393.7 ft)

SKU: E4K-TURBO-EX Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$969.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 4K (8 megapíxeles) diseñada para instalaciones de videovigilancia profesional que requieren alta resolución y capacidad de identificación en condiciones de baja iluminación. Integra sistema Dual Light con IR EXIR de 30 m (98.4 ft) y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para captura de imagen a color durante la noche. Incorpora micrófono y bocina integrados que permiten comunicación bidireccional full duplex a través del mismo cable coaxial mediante tecnología Coaxitron, eliminando la necesidad de cableado de audio adicional. La carcasa metálica con grado de protección IP67 garantiza operación continua en exteriores expuestos a polvo y agua. Compatible con transmisión de video y audio hasta 120 m (393.7 ft) sobre infraestructura coaxial existente.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución máxima: 4K 8 megapíxeles (3840 x 2160 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dual Light: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Audio bidireccional full duplex: micrófono y bocina integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Comunicación Coaxitron hasta 120 m (393.7 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección IP67 para uso interior y exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Carcasa fabricada en metal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4K (8 MP, 3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 113°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio bidireccional full duplex por coaxitron (TVI)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 5.3 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Metal<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 430 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional full duplex por coaxial sin cableado extra
Característica 2	Visión nocturna dual con IR EXIR y luz blanca para identificación a color
Característica 3	Transmisión de video y audio por coaxitron hasta 120 m (393.7 ft)
Característica 4	Carcasa metálica con protección IP67 para condiciones climáticas extremas
Característica 5	Corrección de exposición dWDR/BLC/HLC para contraluz y sombras
Característica 6	Ángulo de visión amplio de 113° con lente fijo 2.8 mm

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 23:27