



Cámara Bala TURBOHD / 4K 8 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Audio Bidireccional Full Duplex / IP67 / Metal

SKU: B4K-TURBO-EX4 Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$1,103.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala TURBOHD de 4K (8 megapíxeles) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Integra micrófono y bocina para comunicación bidireccional full duplex sin requerir dispositivos de audio externos, optimizando la infraestructura de instalación. El sistema Dual Light combina iluminación IR EXIR y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada una, permitiendo operación en modo monocromático o visión nocturna a color según las condiciones del entorno. La compensación de luz digital dWDR, junto con funciones BLC y HLC, garantiza exposición balanceada en escenas con contrastes extremos de iluminación. Fabricada en metal con grado de protección IP67, soporta condiciones climáticas adversas. El lente fijo de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 113°, ideal para monitoreo perimetral y áreas amplias con un solo dispositivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 4K (8 megapíxeles, 3840 x 2160)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión 113°<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dual Light: 40 m (131.2 ft) Smart IR + 40 m (131.2 ft) luz blanca<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional full duplex, micrófono y bocina integrados<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compensación de luz: dWDR, BLC, HLC<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de movimiento hasta 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Audio bidireccional por coaxitron exclusivo en tecnología TVI<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP67 para interior/exterior, construcción metálica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resolución: 4K 8 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Lente: 2.8 mm fijo, 113° H<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Luz blanca: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Detección movimiento: 40 m (131.2 ft)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>dWDR / BLC / HLC<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Audio: bidireccional full duplex integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Consumo: 5.3 W<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Protección: IP67<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Material: metal<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Peso: 430 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Cámara bala TURBOHD 4K<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Accesorios de montaje incluidos<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Accesorios opcionales<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-XS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Montaje de esquina: DS-1276ZJ-SUS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional sin equipos externos adicionales
Característica 2	Visión nocturna a color hasta 40 m (131.2 ft) con luz blanca
Característica 3	Detección de movimiento efectiva hasta 40 m (131.2 ft)
Característica 4	Ángulo de visión amplio 113° para cobertura perimetral
Característica 5	Compensación de luz dWDR para escenas de alto contraste
Característica 6	Construcción metálica con protección IP67 para exterior