



Cámara Bala TURBOHD / 4K 8 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Audio Bidireccional Full Duplex / IP67 / Metal

SKU: B4K-TURBO-EX Marca: EPCM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$917.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara bala TURBOHD de 4K (8 megapíxeles) diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional que requieren alta resolución y captura de color en condiciones de baja iluminación. Integra sistema Dual Light con IR EXIR de 30 metros y luz blanca de 20 metros para iluminación activa de escenas nocturnas. La tecnología de audio bidireccional full duplex mediante coaxitron elimina la necesidad de cableado adicional para comunicación remota, operando exclusivamente sobre señal TVI. Su construcción metálica con certificación IP67 garantiza operatividad continua en entornos exteriores e interiores expuestos a polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 4K (8 megapíxeles, 3840 x 2160 píxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fijo: 2.8 mm con ángulo de visión de 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Luz blanca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio bidireccional full duplex con micrófono y bocina integrados (coaxitron TVI)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnologías de compensación de luz: dWDR, BLC, HLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección IP67 para instalación exterior e interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Construcción metálica, peso: 430 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Resolución: 4K (8 MP, 3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0;*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0;*>Ángulo de visión: 113°<li style='padding: 6px 0;*>Iluminación IR: 30 m (98.4 ft) EXIR<li style='padding: 6px 0;*>Iluminación blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Tecnologías: dWDR, BLC, HLC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;*>Consumo: 5.3 W<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0;*>Material: Metal<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 430 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Audio y Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Audio bidireccional full duplex<li style='padding: 6px 0;*>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0;*>Bocina integrada<li style='padding: 6px 0;*>Transmisión: Coaxitron TVI<li style='padding: 6px 0;*>Sin cables adicionales requeridos</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Accesorios Opcionales Compatibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0;*>Montaje para poste: DS-1275ZJ-SUS<li style='padding: 6px 0;*>Caja de conexiones: DS-1280ZJ-X5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional full duplex por coaxitron sin cables adicionales
Característica 2	Grabación a color nocturna con detección de movimiento integrada
Característica 3	dWDR/BLC/HLC para compensación de luz en escenas de alto contraste
Característica 4	Construcción metálica con protección IP67 para exterior e interior
Característica 5	Consumo eficiente de 5.3W con alimentación estándar 12 VCC
Característica 6	Ángulo de visión amplio de 113° para cobertura de zonas extensas

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 11:43