



Cámara Bala TurboHD / 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías Seleccionables / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / dWDR

SKU: DS-2CE16H0T-ITF(C) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$630.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de videovigilancia tipo bala con tecnología TurboHD que ofrece resolución de 5 megapíxeles (2560x1944) con configuración ajustable a 4 MP o 2 MP según requerimientos del sistema. Integra cuatro tecnologías de señal seleccionables (TVI, AHD, CVI, CVBS) que permiten su integración en instalaciones heterogéneas sin reemplazo de cableado coaxial existente. Equipada con iluminador IR EXIR inteligente de alcance de 30 m (98.4 ft) para captura nocturna uniforme sin sobreexposición en primer plano. La carcasa metálica con certificación IP67 garantiza operación continua en exteriores expuestos a polvo, lluvia y temperaturas extremas. Incluye compensación de luz dWDR para escenas con alto rango dinámico y funciones de procesamiento de imagen BLC, AGC y 2D DNR.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 megapíxeles)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resoluciones soportadas: 5 MP / 4 MP / 2 MP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 85°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Versión nocturna: Smart IR EXIR 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones: dWDR / BLC / AGC / 2D DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP67 (interior/exterior)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Nota: El cambio de tecnología solo es posible en resolución máxima</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Resolución máxima: 2560 x 1944 (5 MP)</p><p style='margin: 6px 0;'>Resoluciones soportadas: 5 MP / 4 MP / 2 MP</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente: Fijo 2.8 mm (85°)</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.01 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux con IR</p><p style='margin: 6px 0;'>IR nocturno: Smart IR EXIR 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones: dWDR, BLC, AGC, 2D DNR</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo: 4.3 W</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0;'>Material carcasa: Metal</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso: Interior / Exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Cámara bala TurboHD DS-2CE16H0T-ITF(C)</p><p style='margin: 6px 0;'>Documentación de instalación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS en resolución máxima
Característica 2	Iluminación 0.01 lux con IR EXIR inteligente hasta 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Lente gran angular 85° para cobertura amplia de área
Característica 4	dWDR para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 5	Carcasa metálica con protección IP67 para condiciones extremas
Característica 6	Operación garantizada de -40°C a 60°C en entornos industriales