



Cámara Bala TurboHD / 8 Megapixel / Gran Angular 102.9° / IR EXIR 60 m (196.9 ft) / IP67 / 12 VDC

SKU: DS-2CE16U0T-IT3F Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,112.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara Bala TurboHD 4K ofrece resolución de 8.29 megapixel (3840x2160) mediante sensor CMOS progresivo, proporcionando nivel de detalle excepcional para aplicaciones de videovigilancia profesional. Su lente fijo de 2.8 mm genera un ángulo de visión ultra gran angular de 102.9° que permite cubrir extensas áreas con una sola unidad. La iluminación infrarroja EXIR garantiza un alcance nocturno de hasta 60 metros en condiciones óptimas de oscuridad. Gracias a su tecnología multiformato, es compatible con señales TVI, AHD, CVI y CVBS, facilitando la integración en infraestructuras heterogéneas. Su diseño con protección IP67 y rango operativo de -40 °C a 60 °C asegura desempeño continuo en entornos exteriores adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima 8.29 MP (3840 x 2160) con sensor CMOS progresivoLente fijo 2.8 mm con ángulo de visión ultra gran angular de 102.9°Alcance IR EXIR de 60 m (196.9 ft) en condiciones óptimasCompatibilidad multiformato TVI, AHD, CVI y CVBSProtección IP67 y rango de temperatura de operación -40 °C a 60 °CFunciones inteligentes: dWDR, BLC, DNR, Mirror y detección de movimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensor: CMOS progresivo<li style='margin-bottom: 6px;'>Lente: Fijo 2.8 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 102.9°<li style='margin-bottom: 6px;'>IR: EXIR, alcance 60 m (196.9 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Formatos: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style='margin-bottom: 6px;'>TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps<li style='margin-bottom: 6px;'>CVI: 8MP@12.5fps<li style='margin-bottom: 6px;'>AHD: 8MP@12fps<li style='margin-bottom: 6px;'>CVBS: PAL / NTSC</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Funciones Inteligentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP67<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura: -40 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Uso: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; border-radius: 4px;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 5px;'>Funciones Inteligentes</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Detección de movimiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Cambio de tecnología (TVI/AHD/CVI/CVBS) disponible únicamente en resolución máxima (8 MP)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS progresivo de 8.29 MP para imagen 4K nítida
Característica 2	Lente fijo de 2.8 mm para monitoreo de áreas amplias
Característica 3	Tecnología EXIR para iluminación nocturna uniforme sin halos luminícos
Característica 4	Señal multiformato TVI/AHD/CVI/CVBS compatible con equipos existentes
Característica 5	Operación continua entre -40 °C y 60 °C en exteriores
Característica 6	Compensación dWDR, BLC y DNR para escenas de alto contraste