



Camara Box IP 2 Megapixel / Serie PRO / Ultra Baja Iluminacion / PoE / 12 Vcc / WDR 120 dB / Onvif / Micro SD

SKU: DS-2CD2821G0(C) Marca: HIKVISION Categoría: Profesionales - Caja

\$3,342.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



Características principales

- Sensor de imagen: 1/2.7" CMOS Scan Progresivo
- Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.2 AGC ON)
- Lente: Seleccionable según la distancia focal a utilizar, no incluye lente
- WDR: 120 dB / 3D DNR / BLC / Onvif
- Memoria micro SD: Hasta 128 GB (no incluida)
- Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 X 1080)
- Compresión: H.265+ / H.265 / H.264
- Main Stream: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
- Sub Stream: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- Usuarios simultáneos: Hasta 6
- Temperatura de operación: -10°C a 50°C
- Alimentación: 12 Vcc / 4.8 W / PoE (802.3 af)
- Dimensiones: 68 x 56 x 143 mm
- Peso: 440 grs
- Entradas y Salidas de Audio / Alarma / Red
- Entrada de alarma: 1
- Salida de alarma: 1 (12 Vcc, 30 mA)
- Entrada de audio: 1
- Salida de audio: 1
- Micrófono: Incluido
- Accesorios Opcionales
- Montaje de Pared
- Gabinete para cámaras tipo BOX
- Montaje Colgante Para Interior
- Lente Varifocal
- TV2710D-MPIR

Solución completa Hikvision

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.005 lux para vigilancia nocturna efectiva
Característica 2	Compresión H.265+ optimiza ancho de banda y almacenamiento
Característica 3	WDR 120 dB con 3D DNR para imágenes nítidas en contraste extremo
Característica 4	Doble alimentación PoE o 12 Vcc para flexibilidad de instalación
Característica 5	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas
Característica 6	Soporte para 6 usuarios simultáneos sin degradación de rendimiento