



Cámara Box IP / 2 MP / Ultra Baja Iluminación 0.005 lux / WDR 120 dB / PoE 802.3af / 12 Vcc / Micro SD 128 GB

SKU: DS-2CD2821G0(C) Marca: HIKVISION Categoría: Profesionales - Caja

\$3,158.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara de red tipo box con sensor CMOS de 1/2.7" progressive scan que entrega resolución Full HD de 2 megapíxeles (1920x1080). Diseñada para operar en condiciones de iluminación extremadamente bajas, captura imágenes detalladas a 0.005 lux con apertura F1.2 y AGC activado. Su arquitectura de compresión inteligente H.265+/H.265/H.264 reduce significativamente los requerimientos de almacenamiento y transmisión de red, ideal para despliegues con múltiples cámaras y ancho de banda limitado. La tecnología WDR de 120 dB compensa escenas con alto contraste de luz, mientras que el 3D DNR elimina ruido digital en condiciones de poca luz.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Sensor CMOS 1/2.7" progressive scanResolución máxima 2 MP (1920 x 1080) a 30 fpsIluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.2, AGC ON)Compatible ONVIF para integración con VMS de tercerosRanura Micro SD hasta 128 GB (no incluida)Hasta 6 usuarios simultáneosEntrada y salida de alarma (1/1)Entrada y salida de audio (1/1)Alimentación dual: PoE 802.3af / 12 Vcc<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Procesamiento de imagen</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Sensor: CMOS progressive scan</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Main stream: 30 fps @ 1920x1080, 1280x960, 1280x720</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Sub stream: 30 fps @ 640x480, 640x360, 320x240</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Iluminación mínima: 0.005 lux @(F1.2, AGC ON)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Lente: Seleccionable según distancia focal (no incluida)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Interfaces</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Entrada de alarma: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Salida de alarma: 1 (12 Vcc, 30 mA)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Entrada de audio: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Salida de audio: 1</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Eléctricas y ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3af</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Consumo: 4.8 W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Temperatura de operación: -10°C a 50°C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Dimensiones: 68 x 56 x 143 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'>Peso: 440 g</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.005 lux para vigilancia nocturna efectiva
Característica 2	Compresión H.265+ optimiza ancho de banda y almacenamiento
Característica 3	WDR 120 dB con 3D DNR para imágenes nítidas en contraste extremo
Característica 4	Doble alimentación PoE o 12 Vcc para flexibilidad de instalación
Característica 5	Entradas y salidas de alarma y audio para integración con sistemas
Característica 6	Soporte para 6 usuarios simultáneos sin degradación de rendimiento