



Camara Box IP 4 Megapixel / Serie PRO / DARKFIGHTER / PoE / 12 Vcc o 24 VCA / WDR 120 dB / ONVIF / RS-485 / BLC / Entrada y Salida de Audio y Alarmas (No Incluye Lente) / Micro SD

SKU: DS-2CD3843G0-AP    Marca: HIKVISION    Categoría: Profesionales - Caja

\$5,191.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Sensor de imagen: 1/2.7" CMOS Scan Progresivo Iluminación mínima: 0.005 Lux @ (F1.2 AGC ON) Lente seleccionable según la distancia focal a utilizar, no incluye lente (se cotiza por separado) WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / Onvif Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida) Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 × 1440) Compresión: H.265+ / H.265 / H.264 Main Stream: 20 fps (2560 × 1440) / 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) Sub Stream: 30 fps (1280 × 720 , 640 × 480, 640 × 360) Soporta hasta 6 usuarios simultáneos Características Físicas y Eléctricas Temperatura de operación: -10°C a 40°C Alimentación: 12 Vcc / 24 VCA / 7W / PoE (802.3 af) Dimensiones: 69.8 x 58 x 137 mm Peso: 585 grs Entradas y Salidas de Audio / Alarma / Red Entrada de alarma: 1 Salida de alarma: 1 (12 Vcc, 30 mA) Entrada de audio: 1 Salida de audio: 1 Accesorios Opcionales Montaje Colgante Para Interior, modelo: DS-1299ZJ Montaje de Pared, modelo: DS-1292ZJ

ESPECIFICACIONES

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Característica 1 | Sensor CMOS 1/2.7" scan progresivo          |
| Característica 2 | Resolución máxima 4 megapíxeles (2560x1440) |
| Característica 3 | WDR 120 dB y 3D DNR avanzado                |
| Característica 4 | Compresión H.265+ y H.265 eficiente         |
| Característica 5 | Soporta micro SD hasta 256 GB               |
| Característica 6 | Alimentación PoE 802.3af y 12VCC/24VCA      |