



Cámara BSD Monocanal / 2 Megapixel / Full HD 1080P / Ángulo 175° / IP69K / -40°C a +70°C / Visión Nocturna Color Black Light

SKU: XMRC46 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$5,383.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara monocanal BSD (Blind Spot Detection) diseñada específicamente para aplicaciones vehiculares profesionales. Equipada con sensor CMOS 1/2.8" de 2.0 megapíxeles que proporciona resolución Full HD 1080p con ángulo ultra ancho de 175°.

Incorpora algoritmos avanzados de detección de peatones, reconocimiento de bordes de carretera y predicción de tendencias de movimiento para seguridad activa del conductor. Sistema de visión nocturna a color con tecnología Black Light que mantiene imagen en color incluso en condiciones de baja iluminación de 0.01 lux. Diseño robusto con nivel de protección IP69K que garantiza operación continua en ambientes extremos desde -40°C hasta +70°C, con resistencia a vibraciones vehiculares. Compatible con múltiples interfaces de salida AHD, CVBS e IPC para integración flexible en diversas arquitecturas de video vehicular. Incluye datos GPS con velocidad y direccionales para telemática avanzada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor CMOS 1/2.8" de 2.0 megapíxeles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución Full HD 1080p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de visión ultra ancho 175°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Reconocimiento de bordes de carretera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Visión nocturna a color con tecnología Black Light (0.01 lux)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP69K para condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de operación -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a vibraciones vehiculares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salidas múltiples: AHD, CVBS, IPC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: CMOS 1/2.8", 2.0 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 1080p Full HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulo de visión: 175°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Visión nocturna: Color, 0.01 lux, Black Light<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección inteligente: Peatones, predicción de movimiento, bordes de carretera<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función BSD: Blind Spot Detection activa</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP69K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a +70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: Vibraciones vehiculares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaces de salida: AHD, CVBS, IPC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Datos integrados: GPS, velocidad, direccionales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Cámara BSD monocanal XMRC46<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Accesorios de instalación vehicular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de peatones con predicción de tendencias de movimiento
Característica 2	Visión nocturna a color en 0.01 lux con tecnología Black Light
Característica 3	Reconocimiento de bordes de carretera para alertas de desvío
Característica 4	Operación extrema -40°C a +70°C con resistencia a vibraciones vehiculares
Característica 5	Salida múltiple AHD-CVBS-IPC para integración flexible
Característica 6	Datos GPS con velocidad y direccionales para telemática avanzada