



Cámara Bullet TURBOHD 4K / Lente Mot. 2.7 a 13.5 mm / IR EXIR 80 m / 262 ft / IP67 / 12 Vcc - 24 VCA / dWDR

SKU: B4K-TURBO-Z Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

\$2,004.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Cámara bullet TURBOHD con resolución 4K de 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) equipada con sensor CMOS de escaneo progresivo. Incorpora lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto del ángulo de visión entre 108.1° y 45.6°, facilitando la cobertura de áreas amplias o el detalle de puntos específicos sin intervención física. Su potente iluminación IR EXIR alcanza 80 metros (262 pies) en condiciones de oscuridad total, mientras que su diseño metálico con disipación térmica optimizada garantiza rendimiento estable en entornos exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160) con sensor CMOS progresivoLente motorizado: 2.7 - 13.5 mm, ángulo de visión 108.1° a 45.6°IR EXIR con alcance de 80 metros (262 pies)Compatibilidad multitecnología: TVI / AHD / CVI / CVBSResoluciones ajustables: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MPFunciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, MirrorProtección IP67 para instalación exteriorRango de temperatura: -40°C a 60°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Video e Imagen</h4><p style='margin: 6px 0;'>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)</p><p style='margin: 6px 0;'>Sensor: CMOS progresivo</p><p style='margin: 6px 0;'>Lente: 2.7 - 13.5 mm motorizado</p><p style='margin: 6px 0;'>Ángulo de visión: 108.1° - 45.6°</p><p style='margin: 6px 0;'>Iluminación IR: EXIR 80 m / 262 ft</p><p style='margin: 6px 0;'>Funciones: dWDR, BLC, DNR, Mirror</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Compatibilidad y Formatos</h4><p style='margin: 6px 0;'>Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS</p><p style='margin: 6px 0;'>Resoluciones ajustables: 8 MP / 5 MP / 4 MP / 2 MP</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: 9 - 15 Vcc / 24 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Consumo máximo: 10.8 W</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Mecánicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0;'>Protección: IP67</p><p style='margin: 6px 0;'>Temperatura: -40°C a 60°C</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Metal y policarbonato</p></div></div><div style='margin-top: 16px;'>Dimensiones: 84.5 x 92 x 255.1 mm</div><div style='margin-top: 16px;'>Peso: 695 g</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 8.29 MP progresivo de alta definición
Característica 2	Lente motorizado con zoom óptico ajustable remoto
Característica 3	IR EXIR inteligente con alcance de 80 metros
Característica 4	Cuatro tecnologías video en un solo dispositivo
Característica 5	Construcción metálica con disipación térmica eficiente
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C