



Cámara con Función DSM / Ayuda a Identificar los Estados de Conducción Anormal / Fatiga / Uso del Celular / Distraído / No Fumar / Compatible con DVRs XMR epcom

SKU: XMRDSMSENSOR Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$2,450.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/abermum/Banners/BannerDSM.jpg' alt='Banner DSM'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='color: inherit; opacity: 0.7; font-size: 14px;*> </p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad Sobre Ruedas</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px;*>La seguridad en el transporte público, traslado de mercancía, taxis, etc., es un motivo de preocupación en caso de accidentes de tránsito o la protección contra posibles asaltos; los medios de transporte hacen necesaria la existencia de un sistema de gestión central que brinde protección contra actividades delictivas como hurtos, arrebatos, entre otros.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;*>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Lente de 6mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida de video AHD, con conector de aviación 4 pines <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con MDVR modelo XMR401NAHDS y XMR401NAHD </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;*>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de entrada 12Vcc <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40~70°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4); background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*> <strong style='font-size: 18px; color: inherit; display: block; margin-bottom: 10px;*>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/skbf4BuNAK' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 320px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/L2rYDeRG9KM?controls=0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fatiga, distracción, uso de celular y no fumar
Característica 2	Salida de video AHD para integración con sistemas de grabación móvil
Característica 3	Conector aviación de 4 pines para instalación robusta en vehículos
Característica 4	Rango térmico -40°C a 70°C para operación en condiciones extremas
Característica 5	Compatible con MDVR XMR401NAHDS y XMR401NAHD
Característica 6	Lente de 6 mm para captura precisa del conductor