



Cámara Cubo IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR EXIR 10 m (32.8 ft) / Sensor PIR 8 m (26.2 ft) / WDR 120 dB / PoE / Audio Bidireccional

SKU: DS-2CD2443G2-I Marca: HIKVISION Categoría: Cubo

\$1,949.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo cubo diseñada para vigilancia interior en entornos profesionales. Integra sensor de 4 megapíxeles con resolución 2688 x 1520, lente fija de 2.8 mm que proporciona un ángulo de apertura de 104.3° para cobertura amplia de espacios. Incorpora sensor PIR para detección de humanos y vehículos con alcance de 8 metros, reduciendo alertas por movimientos no relevantes. El sistema de iluminación infrarroja EXIR garantiza visión nocturna uniforme hasta 10 metros en condiciones de cero lux. La tecnología WDR real de 120 dB compensa escenas con contrastes extremos de luz, mientras que la compresión H.265+ optimiza la eficiencia del almacenamiento y transmisión de video. Soporta alimentación PoE 802.3af para simplificar la instalación con un solo cable de red.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR activado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Día/noche real con filtro ICR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fija 2.8 mm, ángulo de apertura horizontal 104.3°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia IR EXIR: 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor PIR: alcance de detección 8 m (26.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Funciones de imagen: WDR real 120 dB, BLC, 3D-DNR, HLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con plataforma Hik-Connect P2P<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Almacenamiento local: ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Audio bidireccional integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af / 6 W máximo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible ONVIF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Lente: 2.8 mm fijo, 104.3° H</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Iluminación mínima: 0.005 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux con IR</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Día/Noche: Filtro ICR mecánico</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>IR EXIR: 10 m (32.8 ft)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>WDR: Real 120 dB</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Funciones: BLC, 3D-DNR, HLC</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264</p><p style='margin: 0;*>Sensor PIR: 8 m (26.2 ft), humanos y vehículos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Alimentación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>PoE: 802.3af</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Alimentación alterna: 12 VCC</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Consumo: 6 W máximo</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Audio: Bidireccional integrado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Almacenamiento: MicroSD hasta 512 GB</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Entradas/Salidas de alarma: N/A</p><p style='margin: 0;*>Compatibilidad: ONVIF, Hik-Connect P2P</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Tipo: Cubo, uso interior</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af</p><p style='margin: 0;*>Consumo máximo: 6 W</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección PIR de humanos y vehículos hasta 8 m (26.2 ft) sin falsas alarmas
Característica 2	WDR real 120 dB para escenas con alto contraste de iluminación
Característica 3	Visión nocturna EXIR con alcance de 10 m (32.8 ft) en total oscuridad
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Ranura MicroSD de hasta 512 GB para grabación local autónoma
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación