



Cámara DBA para DVR Movil / 2 Megapixel (1080p) / 2 Mts IR / Lente 6 mm (52°) / IP5X / Audio Integrado / Conector M12

SKU: AE-VC2521T-ITS Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Móviles

\$1,151.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; text-align: left;'><p style='text-align: center;'></p><p>La cámara DSM AE-VC2521T de Hikvision es una solución de videovigilancia profesional diseñada específicamente para aplicaciones de tráfico inteligente con alertas por conductas anormales como distracción, uso del smartphone, bostezo, ojos cerrados, etc. Con sensor CMOS de 2 megapíxel y resolución 1080p, ofrece imágenes claras y detalladas con capacidad de visión nocturna mediante iluminadores IR de 940 nm. Su diseño compacto y robusto con protección IP5X garantiza rendimiento confiable en condiciones ambientales exigentes.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara móvil Full HD 1080P (2 MP).<li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor CMOS progresivo 1/2.8'.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación mínima: 0 Lux con IR activado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminador infrarrojo de 940 nm con alcance de hasta 2 m.<li style='margin-bottom: 5px;'>Lente fija de 6 mm (52° horizontal / 29° vertical).<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo aviación de 4 pines (video, audio, power y tierra), compatible solo con mDVR Hikvision.<li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: DC 9 Vcc a 16 Vcc (suministrada por el DVR).<li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono integrado para grabación de audio.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y antivibración para transporte.<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP5X contra polvo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación extrema: -40 °C a +75 °C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 128 g.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Serie AE-MD5000<li style='margin-bottom: 5px;'>DS-MP5604<li style='margin-bottom: 5px;'>Dashcam AE-DI5052-G40PRO (con el cable AE-MC0108-0.3)<li style='margin-bottom: 5px;'>mDVR Hikvision con entrada HDTVI y conector de aviación de 4 pines<hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'><p>
</p>Instalación en el interior del vehículo ubicada mayormente en el poste izquierdo del parabrisas.<div style='margin: 30px 0;'><p>
</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS progresivo 1/2.8" con captura Full HD 1080p
Característica 2	Iluminador IR 940nm invisible para visión nocturna hasta 2 m
Característica 3	Detección de conductas anormales del conductor en tiempo real
Característica 4	Diseño antivibración para operación continua en vehículos
Característica 5	Rango térmico operativo -40°C a +75°C para entornos extremos
Característica 6	Conector M12 industrial para instalación segura en movimiento