



Cámara de Conteo de Pasajeros IP / 2 Megapixel / Sensor CMOS 1/2.8" / Lente 2.7 mm / Ángulo 120° / WDR 80 dB / H.265+ / Triple Instalación

SKU: XMRP3DV3 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$5,982.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3 es un dispositivo especializado diseñado para el conteo preciso de personas en entornos de transporte y comerciales. Equipada con sensor CMOS de 2 megapíxeles y tecnología de procesamiento avanzado, ofrece conteos confiables en diversas condiciones de iluminación. Su óptica gran angular de 120° permite cubrir ampliamente zonas de paso como puertas, pasillos y accesos de vehículos. La tecnología WDR de 80 dB garantiza visibilidad en escenas con alto contraste de luz, mientras que la compresión H.265+ optimiza el uso de infraestructura de red. Su diseño con triple método de instalación adapta el despliegue a distintas configuraciones arquitectónicas sin comprometer la precisión del conteo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor CMOS 1/2.8" de 2 MP (1920 × 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente M12 de 2.7 mm con ángulo de visión horizontal 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• WDR 80 dB para entornos de luz variable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compresión H.265+ con ahorro del 50% en ancho de banda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conteo inteligente de personas en transporte y comercio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Triple método de instalación: empotrada, suspendida y lateral</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS 1/2.8"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: M12 2.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 120° HFOV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 80 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265+<li style='padding: 6px 0;*>Función: Conteo inteligente de personas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Diseño optimizado para transporte y entornos comerciales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Cámara de conteo de pasajeros XMRP3DV3</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conteo inteligente de personas para transporte y comercio
Característica 2	WDR 80 dB para operación en condiciones de luz variable
Característica 3	Compresión H.265+ que reduce 50% el consumo de ancho de banda
Característica 4	Triple método de instalación: empotrada, suspendida y lateral
Característica 5	Sensor CMOS 2 MP de alta precisión para datos de aforo confiables
Característica 6	Óptica gran angular 120° para cobertura amplia de pasillos y puertas