



SKU: ELIDB Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: Bala

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

especializada para identificación de credenciales y documentos en entornos de control de acceso. Integra sensor de 2 megapixel con resolución Full HD (1920 x 1080) y lente fijo de 3.7 mm ajustado para visualización optimizada de licencias de manejo y tarjetas de identificación. Incorpora tira LED interna que ilumina directamente el documento, eliminando la dependencia de infrarrojo y garantizando captura clara en condiciones de luz reducida. La tecnología AHD garantiza compatibilidad con DVR TurboHD de segunda y tercera generación, así como cualquier grabador 1080p o superior. Su carcasa metálica de acero roloado en frío con pintura electrostática en polvo negra proporciona durabilidad en instalaciones interiores con protección IP60.

<div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Lente fijo: 3.7 mm (ajustado para visualización de documentos)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Tecnología AHD compatible con DVR TurboHD 2D/3D<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">WDR 100 dB para compensación de luz contrastada<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">DNR / HLC / Menú OSD integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Tira LED interna para iluminación de credenciales (sin IR)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;">Uso exclusivo en interior, protección IP60</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; padding-top: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 3.7 mm fijo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 100 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tecnología: AHD<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Funciones: DNR, HLC, Menú OSD</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; padding-top: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo: 2 W<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP60 (interior)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero roloado en frío<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Acabado: Pintura electrostática en polvo negra<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 145 x 308 x 92 mm (An x Al x Pr)</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px; padding-top: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cámara de identificación de credenciales TurboHD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura de credenciales en Full HD para control de acceso eficiente
Característica 2	Iluminación LED interna para documentos sin necesidad de IR
Característica 3	Compatibilidad universal con DVR TurboHD 2D/3D y 1080p
Característica 4	Consumo ultrabajo de 2W para operación continua económica
Característica 5	Carcasa metálica IP60 con acero rolado en frío para interiores
Característica 6	WDR 100 dB para contraste equilibrado en condiciones variables