



Cámara de Imagen Acústica / 64 Micrófonos / Localización de Fuente de Sonido Alta Precisión / Frecuencia Ultra Amplia / Detección de Fuga de Gas

SKU: DS-QAAI264G1-P Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$104,777.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de Imagen AcústicaDetección y localización precisa de fugas de gas y descargas eléctricas con 64 micrófonos de alta sensibilidadLocalización precisa de fugas de gas y descargas eléctricas en tiempo realMira cómo los 64 micrófonos de la cámara acústica Hikvision detectan y visualizan fuentes de sonido con precisión de 1°Beneficios principales 64 MicrófonosPatrón polar omnidireccional para captura precisa Precisión 1°Localización exacta de la fuente de sonido 5 kHz – 72 kHzRango frecuencial ultra amplio de detección Protección IP67Resistente a polvo y agua para interiores y exterioresLocalización PrecisaIdentifica la fuente de sonido con precisión dentro de 1° mediante 64 micrófonos.Detección de FugasProporciona imágenes visuales de posiciones de fuga de gas o descarga eléctrica.Algoritmo PRPDReconocimiento de tipo de descarga: flotantes, corona o superficiales.Alta ResoluciónSensor CMOS de 2 MP (1/2.8") con resolución máxima de 1920 x 1080.Almacenamiento LocalCompatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB para grabación continua.Alimentación FlexibleSoporta 12 VDC o PoE (802.3at) con conector Ethernet RJ45 Gigabit.Consideraciones:Rango frecuencial: 5 kHz a 72 kHz para detección de fugas de gas y descargas eléctricas.Illuminación mínima: 0.001 Lux con F1.0 y AGC activado para operación en baja luz.NOT: La precisión de localización puede variar según las condiciones ambientales, ruido de fondo y distancia a la fuente de sonido.Características Principales:Localización de fuente de sonido con precisión dentro de 1°64 micrófonos con patrón polar omnidireccionalSensor CMOS de 1/2.8" y 2 MegapíxelesResolución máxima de 1920 x 1080Illuminación mínima 0.001 Lux con F1.0 y AGCRango de frecuencia ultra amplio de 5 kHz a 72 kHzAlgoritmo PRPD para identificar descargas flotantes, corona y superficialesMúltiples modos de paleta acústicaimágenes visuales de posiciones de fuga de gas o descargaCaracterísticas Físicas y Eléctricas:Protección: IP67 (polvo y agua)Alimentación: 12 VDC o PoE (802.3at)Almacenamiento: microSD de hasta 2 TBConector de red: RJ45 10/100/1000 MbpsProtocolos: TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSPDimensiones: 200 x 200 x 50 mmPeso: 1.68 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Localización de fuente de sonido con precisión de 1°
Característica 2	64 micrófonos con patrón polar omnidireccional
Característica 3	Rango de frecuencia ultra amplio de 5 kHz a 72 kHz
Característica 4	Algoritmo PRPD para identificar tipos de descarga
Característica 5	Protección IP67 para interiores y exteriores
Característica 6	Almacenamiento microSD de hasta 2 TB y PoE