



Cámara de Imagen Acústica Portátil / 64 Micrófonos / Localización de Fugas de Gas y Vibraciones / Conectividad 4G / Rango 5 kHz-72 kHz / IP67

SKU: DS-QAAI264G1-PG Marca: HIKVISION Categoría: Térmicas

\$104,777.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de Imagen Acústica Portátil 4G

Detección y localización precisa de fugas de gas y descargas eléctricas en cualquier lugar, con conectividad 4G y 64 micrófonos de alta sensibilidad.

Localización precisa de fugas de gas y descargas eléctricas en tiempo real

Mira cómo los 64 micrófonos de la cámara acústica Hikvision detectan y visualizan fuentes de sonido con precisión de 1°

Beneficios principales

Conectividad 4G

Transmisión de datos en tiempo real desde cualquier ubicación remota.

64 Micrófonos

Patrón polar omnidireccional para captura precisa con precisión de 1°. 5 kHz – 72 kHz

Rango frecuencial ultra amplio de detección. Protección IP67

Resistente a polvo y agua para interiores y exteriores.

Localización Precisa

Identifica la fuente de sonido con precisión dentro de 1° mediante 64 micrófonos.

Detección de Fugas

Proporciona imágenes visuales de posiciones de fuga de gas o descarga eléctrica.

Algoritmo PRPD

Reconocimiento de tipo de descarga: flotantes, corona o superficiales.

Alta Resolución

Sensor CMOS de 2 MP (1/2.8") con resolución máxima de 1920 x 1080.

Almacenamiento Local

Compatible con tarjetas microSD de hasta 2 TB para grabación continua.

Alimentación Flexible

Soporta 12 VDC o PoE (802.3at) con conector Ethernet RJ45 Gigabit.

Consideraciones:

Conectividad 4G: Requiere tarjeta SIM (no incluida) con plan de datos activo para transmisión remota.

Rango frecuencial: 5 kHz a 72 kHz para detección de fugas de gas y descargas eléctricas.

Iluminación mínima: 0.001 Lux con F1.0 y AGC activado para operación en baja luz.

NOT: La precisión de localización puede variar según las condiciones ambientales, ruido de fondo y distancia a la fuente de sonido.

Características Principales:

Soporte para conectividad 4G LTE (ranura para SIM integrada)

Localización de fuente de sonido con precisión dentro de 1°

64 micrófonos con patrón polar omnidireccional

Sensor CMOS de 1/2.8" y 2 Megapíxeles

Resolución máxima de 1920 x 1080

Iluminación mínima 0.001 Lux con F1.0 y AGC

Rango de frecuencia ultra amplio de 5 kHz a 72 kHz

Algoritmo PRPD para identificar descargas flotantes, corona y superficiales

Múltiples modos de paleta acústica

Imágenes visuales de posiciones de fuga de gas o descarga

Características Físicas y Eléctricas:

Protección: IP67 (polvo y agua)

Alimentación: 12 VDC o PoE (802.3at)

Almacenamiento: microSD de hasta 2 TB

Conector de red: RJ45 10/100/1000 Mbps

Protocolos: TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP

Dimensiones: 280 x 280 x 90 mm

Peso: 1.73 kg

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño portátil con conectividad 4G integrada
Característica 2	64 micrófonos con patrón polar omnidireccional
Característica 3	Rango frecuencial 5 kHz a 72 kHz para detección avanzada
Característica 4	Algoritmo PRPD para identificar tipos de descarga eléctrica
Característica 5	Protección IP67 resistente a condiciones climáticas adversas
Característica 6	Almacenamiento microSD hasta 2 TB y PoE