



SKU: K7000B Marca: ECCO Categoría: Alarmas de Reversa Vehiculares

\$5,832.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

`<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El monitor a color de alta resolución LCD de 76#39; incluye con este sistema proporciona la visualización óptima para aplicaciones de CCTV móviles. La excelente calidad de imagen estáacutae; garantizada incluso en condiciones de poca luz usando una áacutae;mara infrarroja de color CMOS.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El monitor plano y de pantalla plana permite un montaje discreto.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características y beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>áacutae;mara de infrarrojos CMOS 18 LED<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta dos áacutae;maras<li style='margin-bottom: 5px;'>1 Añló de de Garantía</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del kit</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Monitor modelo M7000B (1 pieza)<li style='margin-bottom: 5px;'>áacutae;mara modelo C2013B (1 pieza)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de 20 mts (4 pines) ECTC204 (1 pieza)</div></div></div><div style='height: auto; border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 636px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 636px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 636px;'></div></div></div>`

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visualización dual simultánea para monitoreo de puntos ciegos
Característica 2	Operación en condiciones de baja iluminación con iluminación IR integrada
Característica 3	Montaje discreto con perfil plano y formato panorámico
Característica 4	Conectividad sólida mediante cable de 4 pines de 20 m (65.6 ft)
Característica 5	Compatibilidad con expansión a segunda cámara sin hardware adicional
Característica 6	Imagen a color optimizada para aplicaciones de CCTV móvil