



Cámara Domo AHD / 1 Megapixel / IR 10-15 m (32.8-49.2 ft) / Lente 2.2 mm / Anti-Vibración / Interior

SKU: XMRC39 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,002.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo AHD diseñada específicamente para entornos móviles y de transporte donde las vibraciones y condiciones extremas son constantes. Integra sensor CMOS 1/3' con sensibilidad de 0.01 lux que permite capturar imágenes en escenarios de iluminación crítica. Su resolución de 1 megapixel sobre tecnología AHD garantiza transmisión de video nítida mediante cableado coaxial tradicional. El diseño anti-vibración protege la estabilidad óptica durante la operación en vehículos, maquinaria o plataformas en movimiento. El conector tipo aviación asegura continuidad eléctrica frente a sacudidas, tirones y ambientes hostiles. Opera en temperaturas de -40°C a 50°C sin requerimientos de climatización adicional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sensor: CMOS 1/3'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación mínima: 0.01 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alcance IR: 10 - 15 m (32.8 - 49.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lente: Fijo 2.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución: 1 MP AHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Temperatura de operación: -40°C ~ 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conector: Tipo aviación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Uso: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: CMOS 1/3'
Iluminación mínima: 0.01 lux
Alcance IR: 10 - 15 m (32.8 - 49.2 ft)
Lente: Fijo 2.2 mm
Resolución: 1 MP AHD</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje de entrada: 12 VCC
Temperatura de operación: -40°C ~ 50°C
Conector: Tipo aviación
Uso: Interior
Diseño: Anti-vibración</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información no disponible en especificaciones del fabricante.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación extrema de -40°C a 50°C sin degradación
Característica 2	Conector tipo aviación para conexión resistente en movimiento
Característica 3	Diseño anti-vibración para aplicaciones móviles y transporte
Característica 4	Baja iluminación 0.01 lux para visión en condiciones mínimas
Característica 5	Lente fijo gran angular 2.2 mm para cobertura amplia
Característica 6	Alimentación 12 VCC compatible con sistemas vehiculares