



Cámara Domo IP / 2 Megapixel / 15 fps / Lente 2.8 mm / Anti-Vibración / Conector Aviación 6 Pines / Interior / -20°C a 50°C

SKU: XMRC1 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,069.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara domo IP diseñada específicamente para aplicaciones de videovigilancia móvil en vehículos. Integra sensor CMOS progresivo de 1/2.9 pulgadas con resolución de 2 megapíxeles a 15 fps en tiempo real, optimizado para captura de video en condiciones de iluminación reducida hasta 0.01 lux. Su construcción anti-vibración garantiza estabilidad de imagen en entornos con movimiento constante, mientras que el conector tipo aviación de 6 pines asegura conexiones resistentes a vibraciones y desconexiones accidentales. Opera con alimentación de 12 VCC en rango térmico de -20°C a 50°C, compatible con sistemas MDVR móviles y unidades dashcam para despliegues integrales de seguridad vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución 2 MP a 15 fps en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor CMOS 1/2.9" progresivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fijo 2.8 mm, ángulo amplio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima 0.01 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector tipo aviación de 6 pines integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño anti-vibración para entornos móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Uso interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con MDVRs XMR406NADH, XMRX3NPRO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con dashcam XMRDASHCAMADPLUS (requiere cable adaptador)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cable extensor disponible: modelo XMRIPC7M</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Video</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Resolución: 2 MP</p><p style='margin: 6px 0;*>Velocidad: 15 fps tiempo real</p><p style='margin: 6px 0;*>Sensor: CMOS 1/2.9" progresivo</p><p style='margin: 6px 0;*>Lente: Fijo 2.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Iluminación mínima: 0.01 lux</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Voltaje de entrada: 12 VCC</p><p style='margin: 6px 0;*>Temperatura operación: -20°C a 50°C</p><p style='margin: 6px 0;*>Conector: Tipo aviación de 6 pines</p><p style='margin: 6px 0;*>Ambiente: Interior</p><p style='margin: 6px 0;*>Protección mecánica: Diseño anti-vibración</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Accesorios</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Compatibilidad y Accesorios</p><p style='margin: 6px 0;*>MDVRs compatibles: XMR406NADH, XMRX3NPRO</p><p style='margin: 6px 0;*>Dashcam compatible: XMRDASHCAMADPLUS</p><p style='margin: 6px 0;*>Nota dashcam: Requiere cable adaptador</p><p style='margin: 6px 0;*>Cable extensor: XMRIPC7M</p></div></div></div></div>