



Cámara Domo IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-2CD2123G2-LIS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,140.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara domo IP de 2 megapíxeles con tecnología Dual Light que combina iluminación infrarroja y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para garantizar visión nocturna en color o monocromática según las condiciones. Integra el motor de análisis inteligente AcuSense para clasificación precisa de personas y vehículos, reduciendo alarmas falsas en entornos exteriores. Equipada con WDR de 120 dB, captura imágenes equilibradas en escenarios de alto contraste de iluminación. Su carcasa metálica cumple con grado de protección IP67 y resistencia al impacto IK10, permitiendo instalación en condiciones climáticas adversas y zonas de riesgo de vandalismo. Soporta alimentación PoE 802.3af para simplificar la infraestructura de cableado, e incluye dos micrófonos integrados para captación de audio ambiental.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 112°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6 (color, AGC ON); 0 lux con IR (B/N)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Dual Light: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">WDR: 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Modo día/noche: Real con filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Mejoras de imagen: DNR 3D, BLC, HLC, ROI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Protocolo: ONVIF<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Entradas/Salidas de alarma: 1 entrada / 1 salida (máx. 12 VDC)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Plataforma: Hik-Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;">Material: Metal</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución: 2 MP (1920 × 1080)</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lente: 2.8 mm (112°)Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ONIluminación mínima B/N: 0 lux con IRAlcance IR: 30 m (98.4 ft)Alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)WDR: 120 dBModo día/noche: Real (filtro ICR)Desempeño</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Mejoras de imagen</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">DNR 3D, BLC, HLC, ROICompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Análisis inteligente: Intrusión de área, cruce de líneaClasificación AcuSense: Personas y vehículos</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Alimentación: 12 VDC / PoE 802.3afConsumo: 8.5 WTemperatura operación: -30°C a 60°CHumedad: Hasta 95% sin condensaciónProtección: IP67Antivandálica: IK10Dimensiones: 121.5 × 97.6 mmPeso: 600 gMaterial: MetalEntrada de alarma: 1Salida de alarma: 1 (máx. 12 VDC)</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara domo IP DS-2CD2123G2-LI(S2U)Soporte de montajeKit de tornilleríaLlave AllenPlantilla de perforaciónGuía de instalaciónAdvertencia de seguridad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense de personas y vehículos
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux para visión en color extrema
Característica 3	Audio bidireccional con 2 micrófonos integrados
Característica 4	Filtro ICR real para transición automática día/noche
Característica 5	Ranura Micro SD para almacenamiento local de video
Característica 6	Carcasa metálica antivandálica grado IK10 para exterior