



Cámara Domo IP / 2K 4 Megapixel / IR 9 m (29.5 ft) / Ultra Gran Angular 102.4° / Audio Bidireccional / PoE / IPx4 IK08

SKU: UVC-GS-DOME Marca: UBIQUITI Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$5,247.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo de techo PoE de próxima generación con resolución 2K (4 MP) y rango dinámico mejorado para captura detallada en condiciones de iluminación desafiantes. Incorpora visión nocturna por infrarrojos con alcance de 9 m (29.5 ft) y ángulo de visión ultra amplio de 102.4° horizontal que minimiza puntos ciegos en espacios amplios. La detección inteligente de eventos con procesamiento de IA integrado permite clasificación precisa de actividad sin dependencia de servicios en la nube. Requiere consola UniFi OS con aplicación UniFi Protect para administración, almacenamiento y análisis de video.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución de video 2K (4 MP) con rango dinámico mejorado<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna IR de 9 m (29.5 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de visión ultra amplio 102.4° horizontal<li style='margin-bottom: 8px;'>Detección inteligente de eventos con IA integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio bidireccional integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión y alimentación mediante PoE (alimentador no incluido)<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a la intemperie IPx4 (cubierto para exteriores)<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente al vandalismo IK08<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere consola UniFi OS con aplicación UniFi Protect<li style='margin-bottom: 8px;'>Consolas recomendadas: UCK-G2-SSD, UDM-Pro, UDM-SE, UNVR, UNVR-Pro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Resolución</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>2K (4 MP)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Ángulo de visión horizontal</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>102.4°</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Visión nocturna IR</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>9 m (29.5 ft)</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Rango dinámico</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Mejorado</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Audio</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Bidireccional integrado</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Detección inteligente</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>IA integrada</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Dimensiones</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Ø109.2 x 64.5 mm</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Protección intemperie</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>IPx4</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Protección antivandálica</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>IK08</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Alimentación</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>PoE</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Uso recomendado</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>Interior / Exterior cubierto</td></tr></table></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Requerimientos del Sistema</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Plataforma de gestión</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>UniFi Protect</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Consola requerida</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>UniFi OS Console</td></tr><tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Consolas compatibles</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>UCK-G2-SSD, UDM-Pro, UDM-SE, UNVR, UNVR-Pro</td></tr><tr><td style='padding: 8px 0; opacity: 0.7;'>Alimentador PoE</td><td style='padding: 8px 0; text-align: right;'>No incluido</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de eventos con IA integrada para reducir falsas alarmas
Característica 2	Rango dinámico mejorado con rendimiento optimizado en condiciones de poca luz
Característica 3	Alimentación y datos por PoE sin requerir fuente de poder adicional
Característica 4	Carcasa antivandálica IK08 para instalaciones en zonas de alto riesgo
Característica 5	Compatible con consolas UniFi OS para gestión centralizada de video
Característica 6	Diseño de techo para cobertura discreta en interiores y exteriores cubiertos