



SKU: HC35W43R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,732.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

domo IP de la Serie 35 con resolución de 3 megapíxeles (2304x1296) a 30 fps, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores e interiores. Incorpora lente fijo gran angular de 2.8 mm con apertura F1.6, sensor CMOS 1/2.7" y ángulo de visión de 88° horizontal, permitiendo cubrir áreas extensas con una única unidad. Su IR inteligente alcanza hasta 40 m (131.2 ft) con iluminación mínima de 0.005 lux, mientras que el WDR de 120 dB, filtro ICR día/noche y reducción de ruido 2D/3D garantizan captura de detalle en condiciones de iluminación variable. La detección de movimiento y sabotaje integradas proporcionan alertas proactivas, y la ranura MicroSD de hasta 256 GB habilita almacenamiento local redundante. Su construcción compacta con protección IP66/IP67 e IK10 asegura resistencia a intemperie e impactos, con alimentación flexible vía PoE 802.3af o 12 VCC.

<p></p><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; padding-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 3 MP (2304x1296) a 30 fps con compresión H.265/H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo 2.8 mm, F1.6, ángulo de visión 88° horizontal / 47° vertical<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">IR inteligente hasta 40 m (131.2 ft), iluminación mínima 0.005 lux<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR 120 dB, filtro ICR día/noche, reducción de ruido 2D/3D<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">Ranura MicroSD hasta 256 GB para almacenamiento local<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación PoE 802.3af o 12 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; padding: 0; margin: 0;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 4px 0;">Tipo: Domo IP compacto<li style="padding: 4px 0;">Protección ambiental: IP66 / IP67<li style="padding: 4px 0;">Resistencia impactos: IK10<li style="padding: 4px 0;">Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCC<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento<li style="padding: 4px 0;">Detección de sabotaje<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°<li style="padding: 4px 0;">IR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 4px 0;">Iluminación mínima: 0.005 lux<li style="padding: 4px 0;">WDR: 120 dB<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°<li style="padding: 4px 0;">IR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 4px 0;">Iluminación mínima: 0.005 lux<li style="padding: 4px 0;">WDR: 120 dB<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°<li style="padding: 4px 0;">IR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 4px 0;">Iluminación mínima: 0.005 lux<li style="padding: 4px 0;">WDR: 120 dB<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°<li style="padding: 4px 0;">IR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 4px 0;">Iluminación mínima: 0.005 lux<li style="padding: 4px 0;">WDR: 120 dB<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°<li style="padding: 4px 0;">IR inteligente: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 4px 0;">Iluminación mínima: 0.005 lux<li style="padding: 4px 0;">WDR: 120 dB<li style="padding: 4px 0;">Filtro ICR día/noche<li style="padding: 4px 0;">Reducción de ruido: 2D/3D<li style="padding: 4px 0;">Detección de movimiento y sabotaje (tampering) integradas<li style="padding: 4px 0;">Ranura MicroSD: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Almacenamiento local: hasta 256 GB<li style="padding: 4px 0;">Resolución: 3 MP (2304x1296)<li style="padding: 4px 0;">Velocidad: 30 fps<li style="padding: 4px 0;">Compresión: H.265 / H.264<li style="padding: 4px 0;">Sensor: CMOS 1/2.7"<li style="padding: 4px 0;">Lente: 2.8 mm, F1.6<li style="padding: 4px 0;">Ángulo horizontal: 88°<li style="padding: 4px 0;">Ángulo vertical: 47°

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresión H.265/H.264 para optimizar ancho de banda y almacenamiento
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux para operación en condiciones de extrema oscuridad
Característica 3	Ramra MicroSD hasta 256 GB para grabación local redundante
Característica 4	Detección de movimiento y sabotaje integradas para alertas proactivas de seguridad
Característica 5	Filtro ICR día/noche con reducción de ruido 2D/3D para imagen clara 24/7
Característica 6	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VCC para flexibilidad de instalación