



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) / AcuSense Lite / PoE / Lente 2.8 mm / 104° / Interior

SKU: IPC-D140HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,007.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 4 megapíxeles diseñada para despliegues de seguridad en interiores donde se requiere identificación precisa de eventos. Integra tecnología AcuSense Lite con filtrado de figuras humanas, reduciendo alarmas por movimiento de objetos no relevantes. El sistema Dual Light combina iluminación infrarroja de 20 m (65.6 ft) con luz blanca de igual alcance, permitiendo transición automática a imagen a color en condiciones de baja luminosidad. La compresión H.265+ optimiza la utilización de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en sistemas de grabación continua. Compatible con alimentación PoE 802.3af para simplificación de cableado en instalaciones de techo y pared.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sensor CMOS 4 MP con resolución 2560 x 1440<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 104°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• AcuSense Lite: detección de movimiento con filtro humano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 3D DNR / BLC / HLC / dWDR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Micrófono integrado para audio ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Notificaciones push en aplicación HiLook Vision<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte ONVIF para integración con VMS de terceros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Resolución máxima: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 5px 0;'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 5px 0;'>Ángulo de visión: 104° horizontal<li style='padding: 5px 0;'>Iluminación mínima: 0.01 Lux @ F1.6 (AGC ON), 0 Lux con IR<li style='padding: 5px 0;'>Dual Light: IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 5px 0;'>Smart IR con ajuste automático<li style='padding: 5px 0;'>dWDR / BLC / HLC / 3D DNR</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>Cámara domo IP IPC-D140H-A-LU(C)<li style='padding: 5px 0;'>Tapa de caja de conexiones<li style='padding: 5px 0;'>Screw kit<li style='padding: 5px 0;'>Guía de instalación</div></div><div style='margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios de Montaje Opcionales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 5px 0;'>• DS-1272ZJ-120B: soporte de pared con caja de conexiones</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección humana inteligente con filtro de falso positivos
Característica 2	Notificaciones push en app móvil para respuesta inmediata
Característica 3	Smart IR ajustable para visión nocturna sin sobreexposición
Característica 4	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 5	Alimentación dual PoE 802.3af o 12 VDC para flexibilidad de instalación
Característica 6	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado