



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 104° / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-2CD2143G2-LIS2U(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,633.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 4 megapixel diseñada para videovigilancia profesional en exteriores con condiciones de alto contraste. Integra iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color durante la noche. La tecnología AcuSense Lite reduce alarmas falsas mediante clasificación de humanos y vehículos. Incluye micrófono dual integrado, entradas y salidas de audio y alarma para integración con sistemas de seguridad. Carcasa metálica con protección IP67 e IK10 para resistencia a intemperie e impactos. Compatibilidad ONVIF y soporte para almacenamiento local en micro SD.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 104°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima color: 0.005 lux @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Día/noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de alarma: 1 / Salida de alarma: 1 (máx. 12 VDC, 30 mA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección inteligente: intrusión de área, cruce de línea (AcuSense Lite)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Micrófono dual integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de audio: 1 / Salida de audio: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección: IP67 / IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa: metal, color negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible ONVIF / Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2688 x 1520)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm, 104° HFOV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0.005 lux color @ F1.6, AGC ON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>0 lux B/N con IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR / BLC / HLC / ROI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Día/noche real ICR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intrusión de área / cruce de línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carcasa: metal, color negro<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67 / IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada alarma: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida alarma: 1 (máx. 12 VDC, 30 mA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono dual integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ranura Micro SD</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara domo IP DS-2CD2143G2-LIS2U (negro)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense Lite para humanos y vehículos
Característica 2	Visión nocturna a color con luz blanca 30 m (98.4 ft) + IR EXIR 30 m (98.4 ft)
Característica 3	Micrófono dual integrado con entradas y salidas de audio independientes
Característica 4	Filtro ICR con día/noche real y sensibilidad 0.005 lux en color
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Carcasa metálica antivandálica IK10 para instalaciones críticas