



Cámara Domo IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE

SKU: XD41H Marca: EPCOM Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$955.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara domo IP de 4 megapíxeles con resolución 2560×1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora sensor CMOS de 4 MP, lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 100° y WDR de 120 dB para compensar escenas con iluminación desigual. Su sistema Smart IR permite visión nocturna hasta 30 m (98.4 ft), mientras que el filtro ICR garantiza transición automática día/noche. La compresión H.265+/H.265 optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Cumple con protección IP67 e impactos IK10, operando en temperaturas de -30°C a 60°C con humedad del 95%. Compatible con Hik-Connect y ONVIF.

Características Generales

Resolución máxima:	4 MP (2560 × 1440) a 20 fps
Lente fijo:	2.8 mm, 100°
Ángulo de visión:	100°
Iluminación mínima:	color 0.028 lux @ F2.0, AGC ON
Visión nocturna:	IR 30 m (98.4 ft) con Smart IR
WDR:	120 dB, BLC / 3D-DNR
Día/noche real:	con filtro ICR
Compresión:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Plataforma compatible:	Hik-Connect
Protección:	IP67, IK10, sobretensiones y voltajes transitorios
Temperatura de operación:	-30°C a 60°C, humedad 95% máximo
Desempeño	Resolución: 4 MP (2560 × 1440)
Main stream:	20 fps @ 2560 × 1440
Lente:	2.8 mm, 100°
IR:	30 m (98.4 ft), Smart IR
Iluminación mínima:	0.028 lux color
WDR:	120 dB / BLC / 3D-DNR
Filtro ICR:	día/noche real
Compresión:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Físicas / Eléctricas	Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af
Consumo:	7 W
Dimensiones:	134 × 134 × 108 mm
Peso:	400 g
Material:	metal con base de plástico
Protección:	IP67 / IK10
Protección contra sobretensiones:	Temperatura: -30°C a 60°C, humedad 95%
Contenido del Paquete	Cámara domo IP EPCOM XD41H
Base de montaje	Tornillería de instalación
Manual de usuario	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120 dB para escenas con contraluces extremos sin pérdida de detalle
Característica 2	Smart IR con alcance de 30 m (98.4 ft) para vigilancia nocturna uniforme
Característica 3	Filtro ICR para transición automática día/noche con iluminación mínima de 0.028 lux
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento en un 50%
Característica 5	Carcasa metálica con base plástica y protección IP67/IK10 para exteriores severos
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC/PoE 802.3af para flexibilidad de instalación