



Cámara Domo IP / 6 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 130 dB / AcuSense 3.0 / IP67 NEMA 4X

SKU: DS-2CD2167G3-LIS2UY Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$4,054.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 6 megapíxeles diseñada para operación en color continuo las 24 horas mediante tecnología ColorVu 3.0. Incorpora lente fija de 2.8 mm con apertura F1.0 y ángulo de 108.8°, combinada con iluminación dual de IR EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener escenas coloreadas en condiciones de oscuridad total. El sistema WDR de 130 dB con corrección 3D LUT asegura reproducción fiel en entornos de alto contraste. La detección inteligente AcuSense 3.0 clasifica humanos y vehículos, reduciendo alarmas por falsos positivos. Carcasa metálica con grado de protección IP67 y certificación NEMA 4X para instalación en exteriores exigentes. Integra micrófono dual para registro de audio, entradas y salidas de audio/alarmas, y ranura para microSD de hasta 512 GB.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 6 megapíxeles (3200 x 1800)Tecnología ColorVu 3.0 para imagen en color 24/7Lente fijo 2.8 mm, apertura F1.0, ángulo de apertura 108.8°Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)IR EXIR 30 m (98.4 ft) y luz blanca 30 m (98.4 ft)WDR 130 dB con corrección de color 3D LUTAcuSense 3.0: detección inteligente de humanos y vehículosDetección de movimiento, cruce de línea e intrusiónMicrófono dual integradoEntrada de audio: 1 / Salida de audio: 1Entrada de alarma: 1 / Salida de alarma: 1 (máx. 24 VAC/VDC, 1 A)Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)Ranura microSD hasta 512 GB (no incluida)Compatible con plataforma Hik-Connect P2PNo soporta audio de 2 víasCarcasa metálica, IP67, NEMA 4X</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)Lente: 2.8 mm, F1.0, 108.8°Iluminación mínima: 0.0005 luxIR EXIR: 30 m (98.4 ft)Luz blanca: 30 m (98.4 ft)WDR: 130 dB, 3D LUTAcuSense 3.0 (humanos/vehículos)Detección: movimiento, cruce de línea, intrusión</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Carcasa metálicaProtección: IP67 / NEMA 4XEntrada alarma: 1Salida alarma: 1 (máx. 24 VAC/VDC, 1 A)Entrada audio: 1Salida audio: 1Micrófono dual integradoPuerto de red: 1 (10/100 Mbps)Ranura microSD: hasta 512 GB</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cámara domo IP DS-2CD2167G3-LIS2UYPlantilla de instalaciónTornilleríaManual de usuario</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Color 24/7 con iluminación mínima de 0.0005 lux @ F1.0
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense 3.0
Característica 3	Micrófono dual integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	Corrección de color 3D LUT para escenas de alto contraste
Característica 5	Carcasa metálica con protección IP67 y certificación NEMA 4X
Característica 6	Ranura microSD hasta 512 GB para almacenamiento local