



Cámara Domo IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) IR + 20 m (65.6 ft) Luz Blanca / Lente 2.8 mm / 105° / AcuSense Lite / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD11632G2-LIU Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,006.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo domo con resolución 6 megapixel (3200 x 1800) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con iluminación dual inteligente que permite alternar entre infrarrojo invisible de 30 m (98.4 ft) y luz blanca de 20 m (65.6 ft) para funciones disuasivas. Incorpora tecnología AcuSense Lite para clasificación de alarmas por humanos y vehículos, reduciendo falsos positivos. El micrófono integrado habilita grabación de audio continuo sin requerir cableado adicional. Soporta compresión H.265+/H.265 para optimización de almacenamiento y transmisión de red. Compatible con alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 6 megapixel (3200 x 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fija 2.8 mm con ángulo de visión horizontal 105°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia IR: hasta 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia luz blanca: hasta 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos: ONVIF (Profile S), ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No soporta memoria micro SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No cuenta con entradas/salidas de alarma ni audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP67</div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm, 105° HFOV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima color: 0.005 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección AcuSense Lite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>No soporta micro SD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ethernet: 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE: 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ONVIF Profile S<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ISAPI<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Hik-Connect compatible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Micrófono integrado para grabación de audio sincronizado
Característica 3	Iluminación dual adaptable: IR invisible o luz blanca disuasiva
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de hasta 50% en ancho de banda
Característica 5	Visión en color extremadamente baja luminosidad 0.005 lux
Característica 6	Operación en climas extremos -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)