



Cámara Domo IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 105° / Audio Integrado / IK08 / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1163G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,235.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 6 megapixel con resolución 3200 × 1800, diseñada para vigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación dual inteligente con IR y luz blanca hasta 30 m (98.4 ft), permitiendo visión nocturna en color cuando se detecta evento. El micrófono integrado habilita grabación de audio sincronizada sin requerir cableado adicional. La tecnología AcuSense Lite reduce falsas alarmas mediante clasificación de humanos y vehículos. Su construcción antivandálica IK08 y protección IP67 garantizan operación continua en condiciones adversas. Soporta compresión H.265+ para optimizar recursos de red y almacenamiento, con alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 6 megapixel (3200 × 1800)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima color: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Día/noche: Real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 105°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos: ONVIF (Profile S y G), ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono: Integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones: WDR 120 dB, 3D DNR, BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Plataforma compatible: Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Almacenamiento: Micro SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP67, IK08<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas/Salidas de alarma: No aplica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas/Salidas de audio: No aplica (micrófono integrado únicamente)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución: 6 MP (3200 × 1800)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>WDR: 120 dB</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Día/Noche: Real (filtro ICR)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>D3 DNR / BLC: 5</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP67, IK08</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: PoE 802.3af</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puerto de red: 10/100 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Micrófono: Integrado</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Almacenamiento: Micro SD</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Dual Light: IR + luz blanca 30 m (98.4 ft)</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protocolos</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protocolos: ONVIF (Profile S, G), ISAPI</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Plataforma: Hik-Connect</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entradas alarma: No aplica</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salidas alarma: No aplica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas audio</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salidas audio: No aplica</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste de luz
Característica 3	Grabación local en micro SD para redundancia de almacenamiento
Característica 4	Filtro ICR real para transición automática día/noche
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Compatible ONVIF Profile S y G para integración multiplataforma