



Cámara Domo IP / 8 Megapixel (4K) / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE

SKU: DS-2CD2183G2-LIS2U Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$3,209.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de 8 megapíxeles (4K) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología Dual Light con iluminación blanca e IR EXIR de 30 m (98.4 ft), permitiendo captura a color continua en condiciones de oscuridad total. Su lente fija de 2.8 mm ofrece un ángulo de apertura de 108°, ideal para cobertura amplia en un solo dispositivo. Incorpora WDR de 120 dB para compensar escenas con contraluces extremos, y detección inteligente AcuSense clasificada por humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas. La carcasa metálica cumple con IP67 e IK10, garantizando resistencia a polvo, agua e impactos. Soporta PoE para instalación simplificada, compresión H.265+ para optimización de almacenamiento, y cuenta con entradas y salidas de audio y alarmas para integración con sistemas de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 8 megapixel (3840 x 2160)Lente fija 2.8 mm, ángulo de apertura 108°Día/noche real con filtro ICRDual Light: IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROIDetección inteligente: intrusión de área, cruce de línea (humanos y vehículos)Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264Micrófono dual integrado; entrada de audio 1, salida de audio 1Entrada de alarma 1, salida de alarma 1 (máx. 12 VDC, 30 mA)Almacenamiento: ranura Micro SDPoE (IEEE 802.3af)ONVIF compatibleCarcasa metálica, IP67, IK10</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 8 MP (3840 × 2160)Lente: 2.8 mm, 108°Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)Día/noche real (filtro ICR)IR EXIR: 30 m (98.4 ft)Luz blanca: 30 m (98.4 ft)WDR: 120 dB3D DNR, BLC, HLC, ROIDetección: intrusión de área, cruce de líneaCompresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálicaProtección: IP67, IK10Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)Entrada de alarma: 1Salida de alarma: 1 (máx. 12 VDC, 30 mA)Entrada de audio: 1Salida de audio: 1Micrófono dual integradoRanura Micro SD</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara domo IP DS-2CD2183G2-LIS2UPlantilla de perforaciónTornillería de montajeTapón de protección para conectoresManual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Audio bidireccional con micrófono dual integrado
Característica 3	Visión a color 24/7 con luz blanca 30 m (98.4 ft) y IR EXIR
Característica 4	Iluminación mínima 0.005 lux para escenas de baja luz
Característica 5	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Carcasa metálica antivandálica IK10 para exteriores exigentes