



Cámara Domo IP / 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 113° / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite / IK08 / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1183G2-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$2,486.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red domo con resolución 8 megapíxeles (4K) para videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con iluminación dual IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft), permite operación en condiciones de cero lux mediante el filtro mecánico ICR. La tecnología AcuSense Lite reduce alarmas falsas mediante clasificación de humanos y vehículos. Incluye micrófono integrado para audio ambiental, WDR de 120 dB para compensación de contraste extremo, y compresión H.265+/H.265 para optimización de recursos de red y almacenamiento. Cumple grado de protección IP67 contra polvo y agua, y resistencia al impacto IK08. Compatible con alimentación PoE 802.3af o 12 VCC, con ranura para tarjeta Micro SD de respaldo local.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 8 megapíxeles (3840 x 2160) a 25 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente fija 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 113°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Iluminación mínima: color 0.01 lux @ F2.0 (AGC ON); B/N 0 lux con IR activado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Día/noche real con filtro ICR mecánico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance iluminación IR: 30 m (98.4 ft); alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• WDR 120 dB, 3D DNR, BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Micrófono integrado (audio entrante); sin salida de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sin entradas ni salidas de alarma<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto Ethernet: 1 x RJ45 10/100 Mbps con PoE 802.3af<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ranura Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 12 VCC ± 25% o PoE 802.3af (Clase 3)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP67, IK08<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución: 8 MP (3840 x 2160)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>DORI (Identificación): 7 m (23 ft)</p><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Consumo: Clase 3 PoE</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Protección: IP67, IK08</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Red: 1 x RJ45 10/100 Mbps</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Audio: Micrófono integrado</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alarmas I/O: No aplica</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Cámara domo IP DS-2CD1183G2-LIUF</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Plantilla de perforación</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Kit de tornillería</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Llave hexagonal</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Guía de inicio rápido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sin cables adicionales
Característica 4	Compresión H.265+ para reducir hasta un 50% el consumo de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Ranura Micro SD hasta 512 GB para respaldo local de grabaciones