



Cámara Domo IP / 8 Megapixel UHD / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / IP66/IP67 IK10 / PoE

SKU: HC35W48R2 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$12,650.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo IP de la serie 35 diseñada para videovigilancia profesional en exteriores exigentes. Integra sensor CMOS de 8 MP UHD (3840 x 2160) a 30 fps con compresión H.265, H.264 y MJPEG, garantizando calidad de imagen y eficiencia en el uso de ancho de banda y almacenamiento. Su lente varifocal motorizado de 2.7-13.5 mm (DC-iris F1.6-F3.3) permite ajustar el zoom y el enfoque de forma remota, eliminando la necesidad de desplazamientos al sitio para reconfigurar el encuadre. El sistema de IR inteligente con alcance de hasta 50 m (164 ft) y filtro ICR asegura captura detallada en condiciones de baja iluminación, mientras que el WDR de 120 dB, BLC, HLC y reducción de ruido 3D DNR optimizan la visibilidad en escenas de alto contraste. La carcasa de aluminio fundido con certificaciones IP66/IP67 e IK10 ofrece resistencia a agentes externos e impactos. Incluye analíticos de video embebidos, audio bidireccional, entrada y salida de alarma, y alimentación flexible mediante PoE 802.3af o 12 VCC.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 8 MP UHD (3840 x 2160) a 30 fpsCompresión: H.265, H.264, MJPEGLente: varifocal motorizado 2.7-13.5 mm, DC-iris F1.6-F3.3Iluminación: IR inteligente hasta 50 m (164 ft), filtro ICRProcesamiento de imagen: WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNRAnalíticos: conteo de personas, merodeo, intrusión, detección inteligente de movimientoAudio: bidireccionalAlarmas: 1 entrada / 1 salidaProtección: IP66/IP67, IK10Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Sensor: CMOS 8 MPResolución máxima: 3840 x 2160 (UHD)Tasa de cuadros: 30 fpsCompresión: H.265, H.264, MJPEGLente: 2.7-13.5 mm motorizadoApertura: F1.6-F3.3 (DC-iris)IR inteligente: hasta 50 m (164 ft)Filtro ICR: cambio día/noche realWDR: 120 dBBLC / HLC / 3D DNRAnalíticos: conteo de personas, merodeo, intrusión, detección inteligente de movimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Formato: domoMaterial: aluminio fundidoProtección: IP66/IP67Resistencia al impacto: IK10Alimentación: PoE 802.3af / 12 VCCAudio: bidireccionalEntrada de alarma: 1Salida de alarma: 1</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cámara domo IP Honeywell HC35W48R2Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste remoto de encuadre sin intervención física en sitio
Característica 2	Analíticos embebidos: conteo de personas, intrusión y merodeo
Característica 3	Audio bidireccional para interacción en tiempo real con el sitio
Característica 4	Entrada y salida de alarma para integración con sistemas perimetrales
Característica 5	Filtro ICR con IR inteligente para transición automática día/noche
Característica 6	Carcasa antivandálica IK10 en aluminio fundido para máxima resistencia