



SKU: HC35W43R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

DESCRIPCIÓN

[illegible]

opacity: 0.75;'">IP66 / IP67, IK10</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Temperatura</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">-40°C a 60°C</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;'"><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'">Red y seguridad</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'"><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Ethernet</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">10/100 Base-TX (RJ-45)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Protocolos</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, SMTP, DHCP, NTP, DNS, QoS, SNMP, 802.1X, TLS</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">ONVIF</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">Profile G / S / T</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Seguridad</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">HTTPS, IP Filter, Digest auth, TLS 1.2, AES128/256</dd></dl></div><div style='flex: 1 1 260px; min-width: 240px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); border-radius: 12px; background-color: transparent;'"><h4 style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; opacity: 0.5; margin: 0 0 16px 0;'">Eléctrico</h4><dl style='font-size: 13px; margin: 0;'"><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Alimentación</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">DC 12V / PoE 802.3af (Clase 0)</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">Consumo</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">Máx. 3.6 W</dd><dt style='font-weight: 600; margin-top: 10px;'">MicroSD</dt><dd style='margin-left: 0; opacity: 0.75;'">Hasta 256 GB</dd></dl></div></div><div style='background-color: #f0f0f0; padding: 10px 0 0 0; border-top: 1px solid #ccc; border-bottom: 1px solid #ccc; border-radius: 0 0 12px 12px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 11px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; letter-spacing: 2px; margin-bottom: 12px;'">Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 22px; font-weight: 400; margin-bottom: 16px; color: inherit;'">Integración completa.</h3><p style='font-size: 15px; opacity: 0.75; max-width: 560px; margin: 0 auto 28px; line-height: 1.7;'">Compatible con NVR Honeywell MAXPRO, ADPRO, Serie 35 y 30, Honeywell DVM, y cualquier plataforma ONVIF.</p><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 800px; margin: 0 auto; border-radius: 12px; box-shadow: 0 2px 16px rgba(0,0,0,0.06);'"><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/onjTPrPuiK4' allowfullscreen></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Día/noche real con filtro ICR y 0.005 lux en color para escenarios de extrema oscuridad
Característica 2	WDR 120 dB con BLC, HLC y 3DNR para imagen nítida en contraluz severo
Característica 3	Video analíticos embebidos: detección de sabotaje y movimiento con 4 máscaras de privacidad
Característica 4	Almacenamiento local redundante con micro SD hasta 256 GB (no incluida)
Característica 5	Operatividad garantizada de -40 °C a 60 °C para entornos industriales extremos
Característica 6	Cumplimiento NDAА y ONVIF Profiles S, G y T para integración multisistema