



Cámara Domo PT IP / 4 Megapixel / Lente F1.0 / Luz Blanca 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / PoE / IP66

SKU: DS-2DE2C4005CG-E(F1) Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$2,552.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo PT IP de 4 megapixel con resolución 2560 × 1440, diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Equipada con lente de apertura F1.0 que captura 2.5 veces más luz que lentes convencionales, permitiendo operación en color con iluminación mínima de 0.001 lux. Incorpora iluminación blanca integrada con alcance de 30 m (98.4 ft) para escenarios de visión nocturna. La cámara soporta audio bidireccional mediante micrófono y bocina integrados, facilitando comunicación remota e intervención en sitio. Su diseño IP66 garantiza protección contra polvo y agua en temperaturas de -30°C a 50°C. La compresión H.265+/H.265 optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Incluye montajes para instalación en pared y techo.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 × 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: Color 0.001 lux @ (F1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia focal: 4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Funciones de imagen: dWDR / BLC / HLC / 3DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma compatible: Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio: Bidireccional con micrófono y bocina integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección inteligente: Movimiento y sonido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye montaje para pared y techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 4 mm, apertura F1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.001 lux color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>dWDR / BLC / HLC / 3DNR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección inteligente movimiento y sonido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC (no incluida) / 9 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE 802.3af, 10 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -30°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 95% máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Exterior / IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Sobretensiones y voltajes transitorios<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 162 × 120 × 234.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 780 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara domo PT IP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje para techo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 12 VCC: No incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recomendación PoE: RG-E-130(GE)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura 2.5x más luz con apertura F1.0 para visión en condiciones de baja iluminación
Característica 2	Detección inteligente de movimiento y sonido para alertas proactivas de seguridad
Característica 3	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento hasta un 50%
Característica 4	Audio bidireccional integrado con micrófono y bocina para intervención remota
Característica 5	Operación en exteriores de -30°C a 50°C con protección IP66 contra polvo y agua
Característica 6	Montaje dual incluido para pared y techo con instalación flexible