



SKU: DS-2CE57D3T-VPITF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

model style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara modelo TURBOHD de 2 megapíxeles (1920 x 1080) diseñada para entornos profesionales que requieren videovigilancia confiable en condiciones adversas. Integra tecnología Smart IR EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft) para iluminación uniforme e escenarios de baja luminosidad. Su arquitectura multiformato soporta señales TVI, AHD, CVI y CVBS, facilitando la integración en infraestructuras de grabación existentes sin modificaciones de cableado. La carcasa metálica cumple con certificaciones IP67 e IK10, garantizando resistencia a la intemperie y a impactos mecánicos. El sensor incorpora WDR de 120 dB, HLC, BLC y 3D DNR para optimización de imagen en condiciones de contraste extremo. El cambio entre tecnologías de señal únicamente es operativo cuando la cámara se encuentra en su resolución máxima de 2 MP.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Resolución máxima: 2 megapíxeles (1920 x 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Smart IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 106°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Funciones de imagen: WDR 120 dB / HLC / BLC / 3D DNR / Mirror<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Restricción de cambio de tecnología: solo operativo en resolución máxima 2 MP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Protección: IP67 (exterior) / IK10 (antivandálica)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Alimentación: 12 VCC / 4.6 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Peso: 374 g</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Smart IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Lente: 2.8 mm fijo, 106°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> WDR: 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> HLC / BLC / 3D DNR / Mirror<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Ultra baja iluminación<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Tecnologías: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Consumo: 4.6 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Temperatura: -40°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Protección: IP67 / IK10<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Material: metal<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Dimensiones: 110.8 x 84.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Peso: 374 g</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Cámara modelo DS-2CE57D3T-VPITF<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Accesorios de montaje incluidos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Soporte de pared vertical opcional: DS-12752J-SUS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">> Soporte de pared opcional: DS-12752J-SUS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	WDR 120 dB, HLC, BLC y 3D DNR para escenas de alto contraste y ruido
Característica 3	Carcasa metálica antivandálica IK10 con sellado IP67 para exteriores severos
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) sin degradación de imagen
Característica 5	Consumo eficiente de 4.6 W con alimentación estándar 12 VCC
Característica 6	Ángulo de visión 106° con lente fija 2.8 mm para cobertura amplia de área