



Cámara Domo TURBOHD / 2 Megapixel / Lente Varifocal 2.7-13.5 mm / IR EXIR 40 m (131.2 ft) / IP67 / IK10 / WDR 120 dB / Ultra Baja Iluminación

SKU: DS-2CE5AD0T-VPIT3F(C) Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$1,018.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara domo TURBOHD de 2 megapixel con resolución Full HD 1920 x 1080, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora sensor CMOS de escaneo progresivo y lente varifocal de 2.7 a 13.5 mm que permite ajustar el ángulo de visión entre 100° y 30° según los requerimientos de cobertura del sitio. Su tecnología EXIR proporciona iluminación infrarroja uniforme hasta 40 m (131.2 ft), mientras que el WDR de 120 dB, BLC y 2D DNR garantizan imagen clara en condiciones de luz desafiantes. Soporta cuatro señales de video (TVI, AHD, CVI, CVBS) facilitando la integración con instalaciones existentes sin necesidad de reemplazar cableado coaxial. La carcasa metálica con policarbonato ofrece protección IP67 contra polvo y agua, resistencia al impacto IK10, y operación confiable en temperaturas de -40°C a 60°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) Full HD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensor: CMOS de escaneo progresivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Lente varifocal: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 100° - 30°)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alcance IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tecnologías soportadas: TVI / AHD / CVI / CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Funciones de imagen: WDR 120 dB, BLC, 2D DNR, Mirror, Smart IR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: IP67 e IK10<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -40°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación: 12 VCD / 5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: Ø 143 mm x 106.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sensor: CMOS progresivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso: 630 g</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Técnicas</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• IR EXIR: 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• WDR: 120 dB<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• BLC / 2D DNR / Mirror<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Smart IR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Señales: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Físicas / Eléctricas<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación: 12 VCD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Consumo: 5 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: IP67 / IK10<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura: -40°C a 60°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Materiales: Metal y policarbonato<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: Ø 143 x 106.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso: 630 g</div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Accesorios Opcionales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje pared exterior: DS-1273ZJ-140-DM45<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje techo: DS-1271ZJ-140-DM45<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje poste: DS-1275ZJ-SUS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Montaje esquina: DS-1276ZJ-SUS</div><div><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;">Caja de conexiones</h3></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS para migraciones sin reemplazo de cableado
Característica 2	Lente varifocal motorizada 2.7-13.5 mm con ángulo ajustable 100°-30°
Característica 3	WDR 120 dB con BLC y 2D DNR para escenas de alto contraste
Característica 4	Smart IR con EXIR 40 m (131.2 ft) para iluminación uniforme nocturna
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C con carcasa IP67 e impacto IK10
Característica 6	Alimentación 12 VCD a 5 W para instalaciones de bajo consumo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 02:13