



Cámara Domo TURBOHD / 2 Megapixel / Ultra Baja Iluminación 0.003 Lux / WDR 130 dB / Lente Motorizado 2.7-13.5 mm / IR EXIR 60 m (196.9 ft) / IP67 / IK10 / Metal

SKU: DS-2CE56D8T-VPIT3ZF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$789.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara domo TURBOHD de 2 megapixel con resolución Full HD (1920 x 1080) en formato NTSC/PAL seleccionable. Equipada con lente motorizado de 2.7 a 13.5 mm que permite ajuste remoto de zoom y enfoque, facilitando la configuración post- instalación sin intervención física. Incorpora tecnología de ultra baja iluminación con sensibilidad de 0.003 lux a f1.2 (AGC ON) y 0 lux con IR activado, complementada con iluminador IR EXIR de alcance 60 m (196.9 ft) con Smart IR para distribución uniforme de luz. El WDR de 130 dB garantiza visibilidad en escenas con alta variación de luminosidad. Diseñada para operación continua en exteriores con rango de temperatura de -40°C a +60°C, carcasa metálica con protección IP67 contra polvo e inmersión, y resistencia a impactos IK10. La programación OSD se realiza a través del cable coaxial o UTP existente, eliminando la necesidad de cableado de datos independiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080), formato NTSC/PAL seleccionable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Lente motorizado: 2.7-13.5 mm (103°-32.1°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima: 0.003 lux @ f1.2 (AGC ON), 0 lux con IR ON<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• IR EXIR 60 m (196.9 ft) con tecnología Smart IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Salida de video: conector BNC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Programación OSD por cable coaxial/UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones: WDR 130 dB, 3D DNR, Mirror, Smart IR, ATW, BLC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style='padding: 6px 0;'>Formato: NTSC/PAL seleccionable<li style='padding: 6px 0;'>Lente: 2.7-13.5 mm motorizado (103°-32.1°)<li style='padding: 6px 0;'>Iluminación mínima: 0.003 lux @ f1.2 (AGC ON)<li style='padding: 6px 0;'>0 lux con IR ON<li style='padding: 6px 0;'>Día/noche: Real con filtro ICR<li style='padding: 6px 0;'>IR EXIR: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0;'>WDR: 130 dB<li style='padding: 6px 0;'>3D DNR, Mirror, Smart IR, ATW, BLC</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Interior/Exterior<li style='padding: 6px 0;'>Protección: IP67, IK10<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C<li style='padding: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Consumo: 5.8 W (IR encendido)<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 145.2 x 124.1 mm<li style='padding: 6px 0;'>Material: Metal<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 610 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Cámara domo TURBOHD<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lente motorizado 2.7-13.5 mm con control remoto de zoom y enfoque
Característica 2	IR EXIR 60 m con Smart IR para iluminación uniforme en oscuridad total
Característica 3	WDR 130 dB para captura clara en escenas con contraste extremo
Característica 4	Operación en -40°C a +60°C para climas adversos sin fallos
Característica 5	Configuración OSD por coaxial/UTP sin cableado de datos adicional
Característica 6	Carcasa metálica con IK10 e IP67 para resistencia a impactos e intemperie