



Cámara DSM / Detección de Fatiga y Distracción / Lente 6 mm / Salida AHD / Conector Aviación 4 Pines / -40°C a 70°C

SKU: XMRDSMSENSOR Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$2,276.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara DSM (Driver Status Monitoring) diseñada para la supervisión inteligente del estado del conductor en aplicaciones de transporte público, logística de mercancías y flotas comerciales. Integra algoritmos de análisis de comportamiento para la detección automatizada de fatiga, distracción visual, uso de dispositivos móviles y violaciones de normas de no fumar. La salida de video AHD garantiza compatibilidad con sistemas de grabación móvil existentes, mientras que el conector aviación de 4 pines asegura conexiones estables en entornos de alta vibración vehicular. Su rango térmico extendido permite despliegue confiable en climas extremos sin degradación del rendimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función DSM para identificación de estados anormales de conducción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de fatiga, distracción, uso de celular y no fumar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lente de 6 mm con salida de video AHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de aviación de 4 pines resistente a vibraciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con MDVR XMR401NAHDS y XMR401NAHD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función DSM: identificación de estados anormales de conducción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de fatiga del conductor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de distracción del conductor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de uso de celular<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección de no fumar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 6 mm<li style='padding: 6px 0;'>Salida de video: AHD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 70°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: aviación de 4 pines<li style='padding: 6px 0;'>Diseño resistente para entornos vehiculares</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MDVR XMR401NAHDS<li style='padding: 6px 0;'>MDVR XMR401NAHD</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de fatiga, distracción, uso de celular y no fumar
Característica 2	Salida de video AHD para integración con sistemas de grabación móvil
Característica 3	Conector aviación de 4 pines para instalación robusta en vehículos
Característica 4	Rango térmico -40°C a 70°C para operación en condiciones extremas
Característica 5	Compatible con MDVR XMR401NAHDS y XMR401NAHD
Característica 6	Lente de 6 mm para captura precisa del conductor