

Cámara Eyeball IP / 4 MP / Dual Light 30m (98.4ft) / Cálida 15m (49.2ft) / 2.8 mm / WDR

SKU: HC25CE4R1-V Marca: HONEYWELL Categoría: Domo / Eyeball / Turret

Garantía: 3 años

$3,093.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara IP tipo eyeball de 4 megapíxeles perteneciente a la serie 25, orientada a videovigilancia profesional en entornos comerciales y perimetrales. Integra un sensor CMOS de 1/3 pulgada con resolución de 2560 × 1440 a 30 fps y un lente fijo de 2.8 mm con apertura F1.6 para un campo visual de 96° horizontales. Su sistema de iluminación dual combina infrarrojo inteligente con alcance de 30 metros y luz cálida de 15 metros, permitiendo captura a color en condiciones de oscuridad total. Incluye micrófono integrado, soporte para almacenamiento local en MicroSD hasta 1 TB y analíticas de video SMD para detección de intrusos con precisión. La construcción en carcasa metálica con índices de protección IP66 e IK10, junto con un rango de operación de -25 °C a 55 °C y alimentación PoE, aseguran su despliegue continuo en exteriores hostiles.

Características Generales
Sensor CMOS 1/3' con resolución 4 MP (2560 × 1440) a 30 fps
Lente fijo 2.8 mm, F1.6, ángulo de visión 96° H × 53° V
Iluminación dual: IR inteligente 30 m + luz cálida 15 m
WDR 90 dB con BLC, HLC y LDC
Micrófono integrado y ranura MicroSD hasta 1 TB
Ajuste de eje 3D: Pan 0°~355°, Tilt 0°~80°, Rotación 0°~360°
Smart Motion Detection (SMD) embebido
Carcasa metálica con protección IP66 e IK10
Operación de -25 °C a 55 °C
Alimentación PoE y cumplimiento NDAA

Desempeño
Sensor CMOS 1/3'
Resolución 4 MP (2560 × 1440) @ 30 fps
Lente fijo 2.8 mm (F1.6)
Ángulo de visión 96° H × 53° V
WDR 90 dB / BLC / HLC / LDC
Iluminación dual: IR 30 m + luz cálida 15 m
Micrófono integrado
Ranura MicroSD hasta 1 TB
Ajuste de eje 3D: Pan 0°~355°, Tilt 0°~80°, Rotación 0°~360°
Smart Motion Detection (SMD)

Físicas / Eléctricas
Carcasa metálica
Protección IP66 e IK10
Temperatura de operación: -25 °C a 55 °C
Alimentación PoE
Cumplimiento NDAA

Contenido del Paquete
Cámara Eyeball IP HC25CE4R1V
Kit de montaje
Plantilla de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Identificación nocturna a color con iluminación adaptativa dual**
Característica 2	**Captura de audio ambiental con micrófono integrado**
Característica 3	**Claridad en escenas de alto contraste con WDR 90 dB**
Característica 4	**Analíticas SMD integradas para reducción de falsas alarmas**
Característica 5	**Flexibilidad de instalación con ajuste de eje 3D**
Característica 6	**Registro local de video en tarjeta MicroSD hasta 1 TB**