



Cámara Eyeball TURBOHD / 8 Megapixel / Gran Angular 102.9° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / Metal / -40°C a 60°C

SKU: DS-2CE76U0T-ITMF Marca: HIKVISION Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$862.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara tipo eyeball TURBOHD con resolución 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) para captura de video de alta definición en aplicaciones de vigilancia profesional. Equipada con sensor CMOS de escaneo progresivo y lente fijo de 2.8 mm que proporciona un ángulo de visión amplio de 102.9°, optimizando la cobertura de áreas extensas con un solo dispositivo. Incorpora iluminación IR EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft) para operación nocturna efectiva. Soporta cuatro tecnologías de señal (TVI, AHD, CVI, CVBS) con capacidad de selección de resolución, facilitando la integración en infraestructuras coaxiales existentes sin reemplazo completo de cableado. El chasis metálico con protección IP67 garantiza resistencia a condiciones climáticas severas en instalaciones exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resolución máxima: 8.29 megapíxeles (3840 x 2160)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sensor: CMOS de escaneo progresivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 102.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Funciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, Mirror<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: chasis metálico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AHD: 8MP@12fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CVBS: PAL/NTSC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor: CMOS scan progresivo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>dWDR / BLC / DNR / Mirror<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cambio de tecnología únicamente en resolución máxima 8MP<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 2.9 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: metal</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara eyeball TURBOHD DS-2CE76U0T-ITMF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plantilla de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de tornillería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad cuádruple TVI/AHD/CVI/CVBS con selección de resolución
Característica 2	dWDR, BLC y DNR para imagen optimizada en condiciones adversas
Característica 3	Cambio de tecnología exclusivo en resolución máxima 8MP
Característica 4	Sensor CMOS progresivo para captura fluida sin distorsión
Característica 5	Operación extrema -40°C a 60°C para entornos industriales
Característica 6	Consumo eficiente de 2.9W con alimentación 12 VCC estándar