



IR EXIR Oculito

Cámara Eyeball TURBOHD / 8 Megapixel / Gran Angular 102.9° / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / Multitecnología TVI-AHD-CVI-CVBS

SKU: E4K-TURBO-L    Marca: EPCOM PROFESSIONAL    Categoría: Domo / Eyeball / Turret

\$946.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara tipo eyeball TURBOHD con resolución 8.29 megapíxeles (3840 x 2160) que ofrece captura de video en 4K mediante sensor CMOS de escaneo progresivo. Integra lente fija de 2.8 mm con ángulo de visión de 102.9°, optimizado para cubrir áreas extensas con un solo dispositivo. Soporta cuatro tecnologías de transmisión analógica (TVI, AHD, CVI, CVBS), permitiendo su integración en infraestructuras de video vigilancia existentes sin reemplazar cableado. Incorpora iluminación infrarroja EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft) para operación nocturna uniforme, junto con funciones de procesamiento de imagen dWDR, BLC y DNR que mejoran la calidad en escenas con iluminación desafiante. Su construcción metálica con grado de protección IP67 y rango de temperatura de operación de -40°C a 60°C la hacen apta para despliegue en exteriores e instalaciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Resolución máxima: 8.29 MP (3840 x 2160)</li><li>Sensor: CMOS escaneo progresivo</li><li>Lente fija: 2.8 mm, ángulo de visión 102.9°</li><li>Iluminación IR EXIR: 30 m (98.4 ft)</li><li>Compatibilidad multitecnología: TVI / AHD / CVI / CVBS</li><li>Resoluciones TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps</li><li>Resoluciones CVI: 8MP@12.5fps</li><li>Resoluciones AHD: 8MP@12fps</li><li>Resoluciones CVBS: PAL/NTSC</li><li>Funciones de imagen: dWDR, BLC, DNR, Mirror</li><li>Cambio de tecnología únicamente disponible en resolución máxima 8MP</li><li>Protección: IP67 para exteriores</li><li>Construcción en metal</li><li>Temperatura de operación: -40°C a 60°C</li><li>Alimentación: 12 VCC / 2.9 W</li><li>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mm</li><li>Peso: 300 g</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Resolución: 8.29 MP (3840 x 2160)</li><li>Sensor: CMOS escaneo progresivo</li><li>Lente: 2.8 mm fijo</li><li>Ángulo de visión: 102.9°</li><li>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)</li><li>TVI: 8MP@12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps</li><li>CVI: 8MP@12.5fps</li><li>AHD: 8MP@12fps</li><li>CVBS: PAL/NTSC</li><li>dWDR / BLC / DNR / Mirror</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Protección: IP67</li><li>Material: Metal</li><li>Temperatura: -40°C a 60°C</li><li>Alimentación: 12 VCC</li><li>Consumo: 2.9 W</li><li>Dimensiones: 82.6 x 90 x 79.37 mm</li><li>Peso: 300 g</li></ul></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cámara Eyeball TURBOHD E4KTURBOL</li><li>Plantilla de instalación</li><li>Tornillería de montaje</li><li>Manual de usuario</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resolución 4K 8.29 MP con detalle superior en monitoreo profesional      |
| Característica 2 | Multitecnología TVI/AHD/CVI/CVBS adaptable a instalaciones existentes    |
| Característica 3 | IR EXIR 30 m (98.4 ft) para visión nocturna uniforme sin sobreexposición |
| Característica 4 | Gran angular 102.9° que reduce puntos ciegos en áreas amplias            |
| Característica 5 | dWDR, BLC y DNR para imagen clara en condiciones de alta contraste       |
| Característica 6 | Operación extrema de -40°C a 60°C para entornos industriales             |