



Cámara IP / 2 Megapixel / Lente 2.7 mm / Compresión H.264 / Conector Aviación 6 Pines / Rango Térmico -30 a 70°C (-22 a 158°F)

SKU: XMRP3V3 Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$4,859.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara IP de 2 megapíxeles diseñada específicamente para integración con videograbadores móviles (MDVR) de la serie XMR en aplicaciones de transporte público. Incorpora lente de 2.7 mm que proporciona ángulo de visión amplio para cobertura de cabinas y áreas de acceso. La compresión H.264 optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento en entornos con conectividad limitada. El conector tipo aviación de 6 pines garantiza conexión estable ante vibraciones constantes propias de vehículos en movimiento. Su rango térmico extendido de -30 a 70°C (-22 a 158°F) asegura operación continua en condiciones climáticas extremas sin intervención de mantenimiento. La compatibilidad con plataforma Ceiba2 habilita funcionalidad de conteo de personas para análisis de flujo y planificación operativa de rutas.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 2 MP (1080p)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente: 2.7 mm, ángulo amplio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión de video: H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector: Tipo aviación, 6 pines<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de entrada: 12 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico de operación: -30 a 70°C (-22 a 158°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>Plataforma de gestión: Compatible con Ceiba2<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Funcionalidad avanzada: Conteo de personas para análisis de flujo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resolución: 2 MP (1080p)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lente: 2.7 mm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compresión: H.264</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Función: Conteo de personas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conector: Tipo aviación, 6 pines</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de operación: -30 a 70°C (-22 a 158°F)</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Plataforma: Ceiba2</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>MDVR compatibles: XMR401NAHD, XMR401NAHDS, XMR406NAHD, XMRN404AHDS, XMRX3NPRO</p></div></div><div style='margin-top: 30px;'><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Accesorio de configuración: XMRCHECK (requerido)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conteo de personas para optimización de transporte público
Característica 2	Conector aviación 6 pines resistente a vibraciones
Característica 3	Compatibilidad con plataforma de gestión Ceiba2
Característica 4	Operación extrema de -30 a 70°C sin degradación
Característica 5	Integración nativa con serie XMR de videograbadores móviles
Característica 6	Configuración remota mediante accesorio XMRCHECK