



CÁMARA IP / 2MP / PARA EXTERIOR / SUGERIDA PARA INSTALAR JUNTO A LA PLACA DEL VEHÍCULO / NIVEL DE PROTECCION IP69

SKU: XMRCA38 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$1,633.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/aberumen/bannerxmr.jpg' alt='Banner Streamax XMRCA38' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='margin-top: 20px; margin-bottom: 30px;*><p style='color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad Sobre Ruedas</p><p style='color: inherit;*>Obtenga la mayor calidad de imagen con las cámaras para soluciones de videovigilancia móvil XMR la cual ofrece nuevos diseños en cámaras AHD con la mejor tecnología; a Anti-vibración y alta fiabilidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*><strong style='color: inherit; font-size: 16px;*>Características principales:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>CMOS 1/2.9' Scan Progresivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación mínima 0.05 Lux<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de IR; 3 a 5m<li style='margin-bottom: 5px;*>Lente fijo 2.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución de 2MP IP<li style='margin-bottom: 5px;*>Nivel de protección IP69</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*><strong style='color: inherit; font-size: 16px;*>Características y Eléctricas:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada 12Vcc<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -20~50°C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*><strong style='color: inherit; font-size: 16px;*>Características Destacadas:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Conector tipo aviícón<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Cable extensor recomendado modelo XMRIPC7M.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para exterior.</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*><!-- Consideraciones movidas aquí --><div style='margin-bottom: 30px;*><div style='border-left: 5px solid #080808; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(128, 128, 128, 0.16);*><strong style='color: inherit; font-size: 16px;*>Consideraciones:<ul style='padding-left: 20px; margin-top: 10px; color: inherit; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con MDVRS XMR406NADH, XMRX3NPRO Y DASHCAM XMRDASHCAMADPLUS.<li style='margin-bottom: 5px;*>Para añadir a la dashcam modelo XMRDASHCAMADPLUS, CONSIDERA UTILIZAR CABLE ADAPTADOR MODELO XMREXTPLUS.</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 40px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/LHs0P-AM1GU?controls=0' allowfullscreen='*></iframe></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/L2rYDeRG9KM?controls=0' allowfullscreen='*></iframe></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.9' progresivo para imagen estable en movimiento
Característica 2	Visión nocturna a 0.05 lux sin necesidad de iluminación adicional
Característica 3	Tecnología anti-vibración para grabación continua en ruta
Característica 4	Conector tipo aviación para instalación robusta en flotas
Característica 5	Operación garantizada de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
Característica 6	Compatible con MDVRs XMR y dashcam AD Plus de Streamax