



Cámara IP / 4 Megapixel (1440p) / 24 fps / IR Nocturno Automático / PoE 802.3af / Micrófono Integrado / IPX4

SKU: UVC-G4-BULLET Marca: UBIQUITI Categoría: Bala

\$3,671.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La cámara UniFi Protect G4 Bullet está diseñada para entornos profesionales de videovigilancia que requieren calidad de imagen superior y operación continua. Captura video a 4 megapíxeles (1440p) a 24 fps transmitido mediante Gigabit Ethernet, garantizando fluidez y definición para identificación de incidentes. Su construcción permite instalación tanto en interiores como exteriores con protección IPX4, incorporando ajuste mecánico de 3 ejes para orientación precisa del campo visual. El sistema de visión nocturna utiliza LED infrarrojos con filtro IR automático que alterna entre modos día y noche sin configuración manual. La integración de micrófono permite correlación temporal de eventos visuales con audio ambiental. La alimentación mediante PoE 802.3af reduce la infraestructura de cableado a una sola conexión de red. Este dispositivo requiere plataforma UniFi Protect para funcionamiento completo, siendo compatible con grabadores UNVR/UNVR-Pro y consolas UDM-Pro/UDM-SE con UniFi OS.

• Resolución 4MP (1440p) a 24 fps

• Sensor CMOS de 5MP con lente fijo

• Visión nocturna IR con filtro automático

• Micrófono incorporado para audio ambiental

• Ajuste flexible de 3 ejes para posicionamiento

• Alimentación PoE 802.3af integrada

• Protección IPX4 para intemperie

• Escalable hasta 50 cámaras en sistema UniFi Protect

• Fotogramas por segundo: 24 fps

• Sensor: CMOS de 5MP

• Tipo de lente: Fija

• Visión nocturna: LED IR con filtro automático

• Audio: Micrófono integrado

• Físicas y Eléctricas

• Alimentación: PoE 802.3af

• Interfaz de red: Gigabit Ethernet

• Protección ambiental: IPX4

• Ajuste mecánico: 3 ejes

• Uso: Interior y exterior

Requisitos y Escalabilidad

Software requerido: UniFi Protect

Grabadores compatibles: UNVR, UNVR-Pro

Consolas compatibles: UDM-Pro, UDM-SE (UniFi OS)

Capacidad máxima: 50 cámaras por sistema

Arquitectura: Plug-and-play escalable

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Video 4MP a 24 fps por Gigabit Ethernet para máxima claridad
Característica 2	Micrófono integrado para captura de audio ambiental sincronizado
Característica 3	Filtro IR automático para transición día/noche sin intervención
Característica 4	Ajuste de 3 ejes para posicionamiento preciso en cualquier ángulo
Característica 5	Alimentación PoE 802.3af simplifica instalación con un solo cable
Característica 6	Escalable hasta 50 cámaras en plataforma UniFi Protect unificada